

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:  
004501

Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales

Marque: HOMAG

Modèle: KAL 310/8/A20/S2



Type de chant appliqué chant mince épaisseur du chant bois massif

Système d'encollage PUR

Groupe de fraisage à dresser oui

Groupe de fraisage de forme oui

Groupe toupie oui

Épaisseur maximale du panneau 60 mm

Groupes opérateurs 9 nr

Épaisseur min. du panneau 8 mm

Épaisseur max. du panneau 60 mm

Longueur min. du panneau 150 mm

Largeur min. du panneau 50 mm

Épaisseur min. du chant 0.3 mm

Épaisseur max. du chant 20 mm

|  |                     |
|--|---------------------|
| Pression supérieure                          | oui                 |
| Pression avec                                | courroie vulcanisée |
| Guide d'appui du panneau                     | oui                 |
| avec positionnement à partir du CN           | oui                 |
| Système d'introduction du panneau d'équerre  | oui                 |
| Groupes opérateurs dans la zone de calibrage | 1                   |

#### GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur

Modèle fabricant : I-SYSTEM

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 3.0 KW

n° tr/min. : 9000 RPM

|  |     |
|--|-----|
| Lampes pour réchauffer le chant            | oui |
| Magasin pour bobine de chant               | oui |
| Nb de positions                            | 1   |
| Système d'encollage                        | oui |
| bac à colle pour colle polyuréthane        | oui |
| Groupe de pression du chant à rouleaux     | oui |
| Nb de rouleaux de pression                 | 7   |
| Avec positionnement à partir du CN         | oui |
| Groupes opérateurs dans la zone de placage | 7   |

#### GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout

Modèle fabricant : HL 81

Nb moteurs : 2

vitesse d'usinage maxi. : 25 m/min

puissance moteur : 0.8 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

#### GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 1.5 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : arrondisseur  
 Modèle fabricant : FK11 L500  
 Nb moteurs : 2  
 avec positionnement à partir du CN : oui  
 vitesse d'usinage maxi. : 20 m/min  
 puissance moteur : 0.4 KW  
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : toupie  
 Modèle fabricant : UF 11  
 Nb moteurs : 1  
 intervention temporisée : oui  
 puissance moteur : 4 KW  
 Nb tr/min. : 9000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de chant

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 7

Groupe : de brossage  
 Nb moteurs : 2  
 puissance moteur : 0.18 KW  
 Nb tr/min. : 1400 RPM

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Groupe nébulisateur            | oui               |
| Système de contrôle            | POWERCONTROL PC22 |
| Normes de sécurité marquage CE | oui               |
| Puissance totale installée     | 35 KW             |