

Categoria: BORDATRICI

Codice:
004501

Sotto Categoria: Bordatrice Singola

Marca: HOMAG

Modello: KAL 310/8/A20/S2



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore Legno Massello
-------------------------	---

Sistema di incollaggio	PUR
------------------------	-----

Gruppo rettifiche	sì
-------------------	----

Gruppo arrotondatore	sì
----------------------	----

Gruppo toupie	sì
---------------	----

Spessore massimo del pannello	60 mm
-------------------------------	-------

Gruppi operatori	9 nr
------------------	------

Altezza min. del pannello	8 mm
---------------------------	------

Altezza max. del pannello	60 mm
---------------------------	-------

Lunghezza min. del pannello	150 mm
-----------------------------	--------

Larghezza min. del pannello	50 mm
-----------------------------	-------

Spessore min. del bordo	0.3 mm
-------------------------	--------

Spessore max. del bordo	20 mm
-------------------------	-------

Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
con posizionamento da CN	sì
Sistema di introduzione del pannello in squadra	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare	1

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : rettifiche
 Modello costruttore : I-SYSTEM
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 3.0 KW
 nr giri/min : 9000 RPM

Lampade per riscaldare il bordo	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	1
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla poliuretana	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	7
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	7

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore
 Modello costruttore : HL 81
 nr. motori : 2
 velocità massima di lavorazione : 25 m/min
 potenza motore : 0.8 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore sovrapposto
 nr. motori : 2
 potenza motore : 1.5 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : arrotondatore
 Modello costruttore : FK11 L500
 nr. motori : 2
 con posizionamento da CN : sì
 velocità massima di lavorazione : 20 m/min
 potenza motore : 0.4 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : toupie
 Modello costruttore : UF 11
 nr. motori : 1
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 4 KW
 nr giri/min : 9000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia bordo

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : spazzole
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.18 KW
 nr giri/min : 1400 RPM

Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	POWERCONTROL PC22
Normative di sicurezza a marchio CE	sì
Potenza totale installata	35 KW