

Familia: CANTEADORAS

Código:
003221

Subfamilia: Canteadora Unilateral

Marca: BRANDT

Modelo: HIGHFLEX 1650 AIRTEC



Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor madera maciza
Sistema de pegado	EVA Aire Caliente
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Velocidad máx. de avance	18 m/min
Espesor máximo del panel	60 mm
Grupos Operadores	8 nr
Altura mín. del panel	8 mm
Altura máx. del panel	60 mm
Grosor mín. del borde	0.4 mm
Grosor máx. del borde	12 mm
Velocidad máx. de avance	18 m/min

Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado	1

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1

Grupo : rectificaciones
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 2.2 KW
 Nº revoluciones/min : 11630 RPM

Lámparas para calentar el canto	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	1
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
aire caliente	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	4
con posición de CN	sì
Grupos operadores en la parte chapeadora	6

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador
 Nº motores : 2
 potencia del motor : 0.55 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador sobrepuesto
 Nº motores : 2
 potencia del motor : 0.55 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador
 N° motores : 2
 con posición de CN : sì
 potencia del motor : 0.4 KW
 N° revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : cepillos
 N° motores : 2
 potencia del motor : 0.18 KW

Sistema de control POWER TOUCH

Normas de seguridad con marca CE sì