

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT	Code: 003221
Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales	
Marque: BRANDT	
Modèle: HIGHFLEX 1650 AIRTEC	



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant bois massif
Système d'encollage	EVA Air chaud
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Vitesse d'avance max.	18 m/min
Épaisseur maximale du panneau	60 mm
Groupes opérateurs	8 nr
Epaisseur min. du panneau	8 mm
Epaisseur max. du panneau	60 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	12 mm
Vitesse d'avance max.	18 m/min

Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	1

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur
intervention temporisée : oui
puissance moteur : 2.2 KW
n° tr/min. : 11630 RPM

Lampes pour réchauffer le chant	oui
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	1
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
air chaud	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	4
Avec positionnement à partir du CN	oui
Groupes opérateurs dans la zone de placage	6

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout
Nb moteurs : 2
puissance moteur : 0.55 KW
Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé
Nb moteurs : 2
puissance moteur : 0.55 KW
Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : arrondisseur
 Nb moteurs : 2
 avec positionnement à partir du CN : oui
 puissance moteur : 0.4 KW
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : racleur de chant

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : de brossage
 Nb moteurs : 2
 puissance moteur : 0.18 KW

Système de contrôle POWER TOUCH

Normes de sécurité marquage CE oui