

Rodzina: OKLEINIARKI

Kod: 003221

Podrodzina: Okleiniarki Pojedyncze

Marka: BRANDT

Model: HIGHFLEX 1650 AIRTEC



Typ stosowanego obrzeża	Cienkie obrzeże Grube obrzeże Doklejka drewniana
System klejenia	EVA Gorące powietrze - Hot Air
Frezowanie wstępne	tak
Zespół Zaokrąglacza	tak
Prędkość maks. posuwu	18 m/min
Maksymalna grubość panelu	60 mm
Zespoły robocze	8 nr
Wysokość min. panelu	8 mm
Wysokość maks. panelu	60 mm
Min. grubość obrzeża	0.4 mm
Maks. grubość obrzeża	12 mm
Prędkość maks. posuwu	18 m/min

Docisk górny	tak
Docisk dzięki	pas gumowy
Prowadnica oparcia panelu	tak
Zespoły robocze w części do obróbki zgrubnej	1

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OBRÓBK ZGRUBNEJ 1

Zespół : Frezowanie wstępne

Działanie zespołów - interwencyjne : tak

moc silnika : 2.2 KW

obr./min : 11630 RPM

Lampy grzewcze	tak
Magazynek na szpulę	tak
Liczba pozycji	1
System klejowy	tak
Zbiornik do kleju topliwego	tak
Urządzenie do topienia wstępnego kleju topliwego	tak
gorące powietrze - hot air	tak
Zespół podajnika rolkowego docisku krawędzi	tak
liczba rolek dociskowych	4
z pozycjonowaniem przez CN	tak
Zespoły robocze w części do oklejania	6

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 1

Zespół : kapówek

liczba silników : 2

moc silnika : 0.55 KW

obr./min : 12000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 2

Zespół : frezowania zgrubnego góra/dół

liczba silników : 2

moc silnika : 0.55 KW

obr./min : 12000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 3

Zespół : zaokrąglacza

liczba silników : 2

z pozycjonowaniem przez CN : tak

moc silnika : 0.4 KW

obr./min : 12000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 4

Zespół : cykliny obrzeża

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 5

Zespół : cykliny kleju

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 6

Zespół : szczotek

liczba silników : 2

moc silnika : 0.18 KW

System sterowniczy

POWER TOUCH

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące
oznakowania CE

tak