

Categoria: BORDATRICI

Codice:
003944

Sotto Categoria: Bordatrice Singola

Marca: IMA

Modello: COMBIFORM/K/I/R75/1035/V/R3



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
Sistema di incollaggio	EVA
Gruppo rettifiche	sì
Velocità max. di avanzamento	25 m/min
Altezza min. del pannello	14 mm
Altezza max. del pannello	55 mm
Lunghezza min. del pannello	350 mm
Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	25 m/min
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì

Sistema di introduzione del pannello in
squadro sì

Gruppi operatori nella parte a squadrare 3

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : toupie
con posizionamento da CN : sì
potenza motore : 7.5 KW
nr giri/min : 18000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 2

Gruppo : toupie
con posizionamento da CN : sì
potenza motore : 7.5 KW
nr giri/min : 18000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 3

Gruppo : toupie
con posizionamento da CN : sì
potenza motore : 7.5 KW
nr giri/min : 18000 RPM

Magazzino per la bobina sì

nr. posizioni 2

Sistema di incollaggio sì

vasca per colla termofusibile sì

Gruppo rulliera di pressione del bordo sì

nr. rulli di pressione 4

con posizionamento da CN sì

Gruppi operatori nella parte a bordare 3

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore
nr. motori : 2
potenza motore : 0.22 KW
nr giri/min : 17250 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore spigolare

nr. motori : 1

con posizionamento da CN : sì

potenza motore : 1.5 KW

nr giri/min : 8600 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : spazzole

nr. motori : 2

con posizionamento da CN : sì

potenza motore : 0.18 KW

nr giri/min : 1375 RPM

Gruppo spruzzatore sì

Sistema di controllo IMATRONIC 231

Normative di sicurezza a marchio CE sì