

Categoria: BORDATRICI

Codice:
003848

Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia

Marca: HOMAG

Modello: KFL 526/6/A3/25



Sistema di incollaggio	EVA
Squadrabordatrice	prima e seconda di linea
Larghezza max. del pannello	2500 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Altezza min. del pannello	12 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Larghezza max. del pannello	2500 mm
Spessore min. del bordo	0.3 mm
Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Cingolo con nottolini	sì
distanza tra i nottolini	1000 mm

Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro	2

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1

Gruppo : toupie
 intervento a tempo automatico : sì
 potenza motore : 4.5 KW
 nr giri/min : 6000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2

Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore
 potenza motore : 6.6 KW
 nr giri/min : 6000 RPM

Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	2
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	5
Gruppi operatori nella parte a bordare	5

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : gruppo intestatore
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.18 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : gruppo refillatore sovrapposto
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.55 KW
 nr giri/min : 11360 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : gruppo refillatore spigolare
 nr. motori : 2
 potenza motore : 0.4 KW
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : gruppo raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : gruppo spazzole
 nr. motori : 2

Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	HOMATIC NC 21
Normative di sicurezza a marchio CE	sì