

Rodzina: OKLEINIARKI

Kod: 003848

Podrodzina: Okleiniarko Formatyzerka Podwójna

Marka: HOMAG

Model: KFL 526/6/A3/25



System klejenia

EVA

Formatyzerko - Okleiniarka

pierwsza i druga w linii

Szerokość maks. panelu

2500 mm

Prędkość maks. posuwu

40 m/min

Wysokość min. panelu

12 mm

Wysokość maks. panelu

60 mm

Szerokość maks. panelu

2500 mm

Min. grubość obrzeża

0.3 mm

Maks. grubość obrzeża

3 mm

Prędkość maks. posuwu

40 m/min

Łańcuch z zabierakami

tak

Odległość pomiędzy zabierakami

1000 mm

Docisk górny	tak
Docisk dzięki	pas gumowy
Prowadnica oparcia panelu	tak
Zespoły robocze w części do obróbki zgrubnej po lewej stronie	2

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OBRÓBK ZGRUBNEJ PO LEWEJ STRONIE 1

Zespół : Frezarka

Działanie zespołów - interwencyjne : tak

moc silnika : 4.5 KW

obr./min : 6000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OBRÓBK ZGRUBNEJ PO LEWEJ STRONIE 2

Zespół : Podwójna rozdrabniarka górna i dolna

moc silnika : 6.6 KW

obr./min : 6000 RPM

Parametry techniczne identyczne z lewą stroną	tak
Magazynek na szpulę	tak
Liczba pozycji	2
System klejowy	tak
Zbiornik do kleju topliwego	tak
Urządzenie do topienia wstępnego kleju topliwego	tak
Zespół podajnika rolkowego docisku krawędzi	tak
liczba rolek dociskowych	5
Zespoły robocze w części do oklejania	5

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 1

Zespół : kapówek

liczba silników : 2

moc silnika : 0.18 KW

obr./min : 12000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 2

Zespół : frezowania zgrubnego góra/dół

liczba silników : 2

moc silnika : 0.55 KW

obr./min : 11360 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 3

Zespół : frezowania góra/dół

liczba silników : 2

moc silnika : 0.4 KW

obr./min : 12000 RPM

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 4

Zespół : cyklinyi kleju

ZESPOŁY ROBOCZE W CZĘŚCI DO OKLEJANIA 5

Zespół : szczotek

liczba silników : 2

Zespół spryskiwacza

tak

System sterowniczy

HOMATIC NC 21

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące
oznakowania CE

tak