Familia: CANTEADORAS	Código: 004822
Subfamilia: Canteadora LOTE 1	
Marca: HOMAG	
Modelo: KFL 610/26/PU/25/S1	

Tipo de borde aplicado	borde fino borde espesor
Sistema de pegado	láser
Grupo rectificaciones	sì
Grupo redondeador	sì
Grupo toupie	sì
Espesor máximo del panel	40 mm
Grupos Operadores	12 nr
Altura mín. del panel	10 mm
Altura máx. del panel	40 mm
Longitud mín. del panel	240 mm
Longitud máx. del panel	2500 mm
Anchura mín. del panel	120 mm

Anchura máx. del panel	1200 mm
Grosor mín. del borde	0.3 mm
Velocidad máx. de avance	30 m/min
Cadena de avance con trinquetes	sì
Distancia entre trinquetes	500 mm
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
con posición de CN	sì
Sistema de introducción del panel en escuadro	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado	4
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 1 Grupo : toupie Modelo fabricante : ANTISCHEGGIA Intervención en tiempo automático : sì con posición de CN : sì potencia del motor : 4.5 KW Nº revoluciones/min : 6000 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 2 Grupo : Virutadora doble superior e inferior Modelo fabricante : KD11 con posición de CN : sì potencia del motor : 6.6 KW Nº revoluciones/min : 6000 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 3 Grupo : rectificaciones Modelo fabricante : KW12 Intervención en tiempo automático : sì potencia del motor : 4.5 KW Nº revoluciones/min : 6000 RPM

	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO 4 Grupo : rectificaciones Modelo fabricante : RF 12 Intervención en tiempo automático : sì potencia del motor : 6 KW Nº revoluciones/min : 6000 RPM
Lámparas para calentar el canto	sì
Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	48
Sistema de pegado	sì
Recipiente cola para cola de poliuretano	sì
láser	sì
láser	LASERTECH
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	6
Grupos operadores en la parte chapeadora	8
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1 Grupo : perfilador sobrepuesto Nº motores : 2 potencia del motor : 0.55 KW Nº revoluciones/min : 12000 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2 Grupo : retestador Modelo fabricante : HL 86 Nº motores : 2 potencia del motor : 0.22 KW Nº revoluciones/min : 12000 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3 Grupo : redondeador Modelo fabricante : FK 23 Nº motores : 2 Cambio herramientas automático : sì con posición de CN : sì Velocidad máxima de trabajo : 30 m/min potencia del motor : 0.4 KW Nº revoluciones/min : 12000 RPM

	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4 Grupo : rascador de cantos Modelo fabricante : MN21 Nº motores : 2 con posición de CN : sì
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5 Grupo : rascador de cola
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6 Grupo : cepillos potencia del motor : 0.25 KW Nº revoluciones/min : 1400 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 7 Grupo : toupie Modelo fabricante : UF11 Nº motores : 1 con posición de CN : sì potencia del motor : 4 KW Nº revoluciones/min : 9000 RPM
	GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 8 Grupo : toupie Nº motores : 1 con posición de CN : sì potencia del motor : 6.6 KW Nº revoluciones/min : 6000 RPM
Grupo de pulverización	sì
Grupos montados sobre placas	sì
Sistema de control	POWER CONTROL PC 21
Normas de seguridad con marca CE	sì