

Categoria: BORDATRICI

Codice:
004424

Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia

Marca: HOMAG

Modello: KFL 525/6/A3/15



Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
Sistema di incollaggio	EVA
Squadrabordatrice	prima di linea
Larghezza max. del pannello	1500 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Altezza min. del pannello	12 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Lunghezza min. del pannello	250 mm
Larghezza min. del pannello	195 mm
Larghezza max. del pannello	1500 mm
Spessore min. del bordo	0.3 mm
Spessore max. del bordo	3 mm

Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro	1
GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1 Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore Modello costruttore : KD10 potenza motore : 4 KW nr giri/min : 2860 RPM	
Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	2
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	5
Gruppi operatori nella parte a bordare	6
GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1 Gruppo : toupie Modello costruttore : SF20 nr. motori : 1 intervento a tempo automatico : sì potenza motore : 4.5 KW nr giri/min : 5860 RPM	
GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2 Gruppo : refillatore sovrapposto nr. motori : 2 potenza motore : 0.55 KW nr giri/min : 12000 RPM	

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : refilatore spigolare

Modello costruttore : MF20

nr. motori : 2

potenza motore : 0.55 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : raschia bordo

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : spazzole

nr. motori : 2

Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	POWER CONTROL PC 22
Normative di sicurezza a marchio CE	sì