Famille: PLAQUEUSES DE CHANT	Code: 003923
Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales	
Marque: HOMAG	
Modèle: KL 74/A3/S2	

Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe toupie	oui
Epaisseur max. du panneau	60 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	1

	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1 Groupe : groupe rectificateur intervention temporisée : oui puissance moteur : 3.5 KW n° tr/min. : 11550 RPM
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	2
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	3
Groupes opérateurs dans la zone de placage	5
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1 Groupe : de coupe en bout Nb moteurs : 2 puissance moteur : 0.22 KW Nb tr/min. : 12000 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2 Groupe : d'affleurage et copiage d'angle Nb moteurs : 2 puissance moteur : 0.4 KW Nb tr/min. : 10880 RPM
	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3 Groupe : toupie Nb moteurs : 1 intervention temporisée : oui puissance moteur : 5 KW Nb tr/min. : 12000 RPM

	GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4 Groupe : racleur de colle GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5 Groupe : de brossage Nb moteurs : 2
Système de contrôle	HOMATIC NC 21
Normes de sécurité marquage CE	oui