

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT	Code: 004502
Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales	
Marque: HOMAG	
Modèle: KAL 330/6/A3/S2 FLEXLINE	



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Vitesse d'avance max.	25 m/min
Épaisseur min. du panneau	8 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Largeur min. du panneau	100 mm
Épaisseur min. du chant	0.3 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Vitesse d'avance max.	25 m/min
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée

Système d'introduction du panneau d'équerre	oui
Système d'introduction du panneau d'équerre	WZ 10
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	1

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 3 KW

n° tr/min. : 9000 RPM

Lampes pour réchauffer le chant	oui
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	6
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	3
Avec positionnement à partir du CN	oui
Groupes opérateurs dans la zone de placage	6

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout

Modèle fabricant : HL 84

Nb moteurs : 2

vitesse d'usinage maxi. : 25 m/min

puissance moteur : 0.4 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé

Nb moteurs : 2

vitesse d'usinage maxi. : 25 m/min

puissance moteur : 1.5 KW

Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : arrondisseur
 Modèle fabricant : FF 12
 Nb moteurs : 4
 vitesse d'usinage maxi. : 20 m/min
 puissance moteur : 0.4 KW
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : racleur de chant
 avec positionnement à partir du CN : oui

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : de brossage
 Nb moteurs : 2
 puissance moteur : 0.18 KW
 Nb tr/min. : 1400 RPM

Groupe nébulisateur	oui
Système de contrôle	PC 22
Logiciel de programmation machine	WoodWOP
Normes de sécurité marquage CE	oui
Puissance totale installée	32 KW