Categoria: BORDATRICI	Codice: 004502
Sotto Categoria: Bordatrice Singola	
Marca: HOMAG	
Modello: KAL 330/6/A3/S2 FLEXLINE	

Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
Sistema di incollaggio	EVA
Gruppo rettifiche	sì
Gruppo arrotondatore	sì
Velocità max. di avanzamento	25 m/min
Altezza min. del pannello	8 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Larghezza min. del pannello	100 mm
Spessore min. del bordo	0.3 mm
Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	25 m/min
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata

Sistema di introduzione del pannello in squadro	sì
Sistema di introduzione del pannello in squadro	WZ 10
Gruppi operatori nella parte a squadrare	1
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1 Gruppo : rettifiche intervento a tempo automatico : sì potenza motore : 3 KW nr giri/min : 9000 RPM
Lampade per riscaldare il bordo	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	6
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	3
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	6
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1 Gruppo : intestatore Modello costruttore : HL 84 nr. motori : 2 velocità massima di lavorazione : 25 m/min potenza motore : 0.4 KW nr giri/min : 12000 RPM
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2 Gruppo : refilatore sovrapposto nr. motori : 2 velocità massima di lavorazione : 25 m/min potenza motore : 1.5 KW nr giri/min : 12000 RPM

	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3 Gruppo : arrotondatore Modello costruttore : FF 12 nr. motori : 4 velocità massima di lavorazione : 20 m/min potenza motore : 0.4 KW nr giri/min : 12000 RPM
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4 Gruppo : raschia bordo con posizionamento da CN : sì
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5 Gruppo : raschia colla
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6 Gruppo : spazzole nr. motori : 2 potenza motore : 0.18 KW nr giri/min : 1400 RPM
Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	PC 22
Software di programmazione macchina	WoodWOP
Normative di sicurezza a marchio CE	sì
Potenza totale installata	32 KW