

Famille: PONCEUSES	Code: 004608
Sous-famille: Ponceuse Supérieure	
Marque: VIET	
Modèle: S 3	



Largeur max. utilisable	1600 mm
Épaisseur min. utilisable	3 mm
Typologie	calibrage ponçage et finition bois massif
Table de travail	hauteur fixe
Tapis à dépression	oui
Nb de groupes opérateurs	3 Nr
Largeur max. utilisable	1600 mm
Épaisseur min. utilisable	3 mm
Épaisseur max. utilisable	160 mm
Table de travail	oui
hauteur	fixe pour usinage dans une ligne
Tapis de transport	oui

avec réglage de la vitesse à partir du CN      oui

vitesse max. d'avancement      16 m/min

Puissance moteur      3 KW

Ventilateur pour la dépression du tapis      oui

Nb ventilateurs      1

Groupes opérateurs      3

#### GROUPES OPÉRATEURS 1

Groupe : rouleau

Groupe : en caoutchouc vulcanisé

diamètre rouleau : 240 mm

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 22 KW

largeur bande abrasive : 1600

longueur bande abrasive : 2500

#### GROUPES OPÉRATEURS 2

Groupe : rouleau

Groupe : en caoutchouc vulcanisé

diamètre rouleau : 320 mm

puissance moteur : 15 KW

largeur bande abrasive : 1600

longueur bande abrasive : 2500

#### GROUPES OPÉRATEURS 3

Groupe : patin

patin : vertical

patin sectionné : oui

Nb secteurs : 72

puissance moteur : 11 KW

largeur bande abrasive : 1600

longueur bande abrasive : 2500

Système de contrôle      IPC CONTROL

Normes de sécurité marquage CE      oui