Categoria: BORDATRICI	Codice: 004126
Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia	
Marca: STEFANI	
Modello: EVOLUTION SB 1-143	

Sottofamiglia 2	Softforming
Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
Sistema di incollaggio	EVA
Squadrabordatrice	prima di linea
Larghezza max. del pannello	1600 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Altezza min. del pannello	12 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Larghezza max. del pannello	1600 mm
Spessore min. del bordo	0.4 mm
Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min

Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro	5
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1 Gruppo : incisore intervento a tempo automatico : sì potenza motore : 1.8 KW nr giri/min : 6000 RPM
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2 Gruppo : toupie con posizionamento da CN : sì potenza motore : 11.5 KW nr giri/min : 6000 RPM
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 3 Gruppo : doppio truciolatore superiore ed inferiore Modello costruttore : DT3 con posizionamento da CN : sì potenza motore : 10.5 KW nr giri/min : 6000 RPM
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 4 Gruppo : toupie Modello costruttore : MX80 con posizionamento da CN : sì GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 5 Gruppo : toupie Modello costruttore : MX80 con posizionamento da CN : sì
Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro	sì
Lampade per riscaldare il bordo	sì
Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	3
Sistema di incollaggio	sì

vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo softforming	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	8
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1 Gruppo : intestatore Modello costruttore : YU/SP nr. motori : 2 intervento a tempo automatico : sì velocità massima di lavorazione : 30 m/min potenza motore : 0.35 KW nr giri/min : 12000 RPM
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2 Gruppo : refilatore sovrapposto Modello costruttore : R nr. motori : 2 potenza motore : 1 KW nr giri/min : 12000 RPM
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3 Gruppo : refilatore spigolare Modello costruttore : RSU nr. motori : 2 con posizionamento da CN : sì potenza motore : 1 KW nr giri/min : 12000 RPM
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4 Gruppo : toupie nr. motori : 1 con posizionamento da CN : sì intervento a tempo automatico : sì
	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5 Gruppo : toupie nr. motori : 1 con posizionamento da CN : sì intervento a tempo automatico : sì

	GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6 Gruppo : raschia bordo Modello costruttore : RCS GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7 Gruppo : raschia colla Modello costruttore : RCA 2C GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 8 Gruppo : levigatore a nastro nr. motori : 1
Gruppi montati su sovratavole	sì
Sistema di controllo	WINEDGE