

Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC	Codice: 004217
Sotto Categoria: Foratrice-Inseritrice-Flessibile	
Marca: WEEKE	
Modello: BHX 500	



Tipologia di Lavorazione	Foratura Fresatura
Area di lavoro asse X	2500 mm
Area di lavoro asse Y	1000 mm
Potenza elettromandrino principale	6 KW
Numero assi controllati	3 assi
Numero totale mandrini di foratura	84
Area di lavoro asse X	2500 mm
Area di lavoro asse Y	1000 mm
Velocità di spostamento asse X	138 m/min
Velocità di spostamento asse Y	80 m/min
Velocità di spostamento asse Z	50 m/min
Pinze per la tenuta del pezzo in lavorazione	sì

Nr. pinze	2
Sistema automatico di scarico pannelli	sì
Con	Transfer motorizzato
Gruppo operatori foratori	2

GRUPPO OPERATORI FORATORI 1

gruppo : superiore

Mandrini per forature verticali : 32

Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 8

Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 2

Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 42

GRUPPO OPERATORI FORATORI 2

gruppo : inferiore

Mandrini per forature verticali : 32

Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 8

Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 2

Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 42

Gruppi operatori fresatori	2
----------------------------	---

GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1

Gruppo : superiore

Nr. assi controllati : 3

Potenza motore : 6 kw

Nr. giri/min : 18000 RPM

GRUPPI OPERATORI FRESATORI 2

Gruppo : superiore

Nr. assi controllati : 3

Potenza motore : 6 kw

Nr. giri/min : 18000 RPM

Gruppo lama	2
-------------	---

GRUPPO LAMA 1

Gruppo : superiore

Gruppo : con posizione 0 / 90 gradi

Diametro max. utensile : 125 mm

Nr. giri/min : 7500 RPM

GRUPPO LAMA 2

Gruppo : inferiore

Gruppo : con posizione 0 / 90 gradi

Diametro max. utensile : 125 mm

Nr. giri/min : 7500 RPM

Sistema di controllo	POWER CONTROL PC 85
Software di programmazione macchina	WOODWOP
Lettore per etichette con codice a barre	sì
Normativa di sicurezza a marchio CE	sì
Struttura di protezione dei gruppi operatori con sensori di sicurezza	sì
Reti di protezione fissate alla macchina	sì
Sistema di sicurezza	Tappeti di sicurezza frontali
Potenza totale installata	20 KW