

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
004639

Sous-famille: Faconneuses Plaqueuses Doubles

Marque: HOMAG

Modèle: KFL 525/7/A3/15



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant
Système d'encollage	EVA
Façonneuse-plaqueuse de chants	première de ligne
Largeur max. du panneau	1500 mm
Vitesse d'avance max.	40 m/min
Groupes opérateurs du côté droit	8 nr
Groupes opérateurs du côté gauche	8 nr
Épaisseur min. du panneau	8 mm
Épaisseur max. du panneau	60 mm
Largeur min. du panneau	220 mm
Largeur max. du panneau	1500 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm

Épaisseur max. du chant	3 mm
Vitesse d'avance max.	40 m/min
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage côté gauche	1

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 1

Groupe : double déchiqueteur supérieur et inférieur
 puissance moteur : 6.6 KW
 nb tr/min. : 5870 RPM

Caractéristiques techniques identiques à celles du côté gauche	oui
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	6
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	5
Avec positionnement à partir du CN	oui
Groupes opérateurs dans la zone de placage	6

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : toupie
 Nb moteurs : 1
 intervention temporisée : oui
 Présence de toupies sur la partie chant droit : oui
 Présence de toupies sur la partie chant gauche : oui
 puissance moteur : 6.6 KW
 Nb tr/min. : 5870 RPM

