

Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC

Codice:  
002534

Sotto Categoria: Centro di lavoro a Bordare

Marca: BIESSE

Modello: ROVER C 9.50 EDGE



Area di lavoro asse X 4600 mm

Area di lavoro asse Y 1935 mm

Potenza elettromandrino principale 15 KW

Numero totale mandrini di foratura 41

Numero totale posizione cambio utensile 22

Area di lavoro asse X 4600 mm

Area di lavoro asse Y 1935 mm

Passaggio massimo del pezzo 345 mm

Velocità di spostamento asse X 100 m/min

Velocità di spostamento asse Y 100 m/min

Velocità di spostamento asse Z 30 m/min

Piano di lavoro sì

Piano di lavoro	a barre con ventose
nr. barre con ventosa	8
Con posizionamento da CN	sì
Ventose per la tenuta del pezzo in lavorazione	sì
nr. ventose	32
con posizionamento da CN	sì
Pompa per il vuoto	sì
Nr. Pompe	1
Singola capacità	300 m3/h
Gruppo operatori foratori	1

#### GRUPPO OPERATORI FORATORI 1

gruppo : superiore

Mandrini per forature verticali : 29

Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 8

Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 4

Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 41

Gruppi operatori fresatori	1
----------------------------	---

#### GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1

Gruppo : superiore

Nr. assi controllati : 5

Cambio utensile automatico : sì

Sistema di raffreddamento a liquido : sì

Potenza motore : 15 kw

Nr. giri/min : 24000 RPM

Gruppi operatori a bordare	1
----------------------------	---

#### GRUPPI OPERATORI A BORDARE 1

Altezza max. pannello lavorabile : 60 mm

Gruppo di incollaggio : sì

posizionamento : Montato sulla trave principale della macchina

Vasca colla per colla termofusibile : sì

Prefusore per colla termofusibile : sì

Magazzino per il bordo : sì

Nr. postazioni : 3

Gruppo lama	1
-------------	---

## GRUPPO LAMA 1

Gruppo : superiore

Gruppo : fisso per eseguire canali in direzione X

Magazzino utensili	1
--------------------	---

### MAGAZZINO UTENSILI 1

Nr. posizioni : 22

Utensile : posizionato sulla parte posteriore della macchina

Testina a rinvio angolare :

### TESTINA A RINVIO ANGOLARE 1

Testina-gruppo refillatore del bordo sotto-sopra : sì

Testina-gruppo raschiabordo : sì

Testina-gruppo soffiatore per la pulitura del profilo da bordare tramite getto d'aria : sì

Sistema di controllo	WRT
----------------------	-----

Software di programmazione macchina	BIESSE WORKS
-------------------------------------	--------------

Normativa di sicurezza a marchio CE	sì
-------------------------------------	----

Struttura di protezione dei gruppi operatori con sensori di sicurezza	sì
-----------------------------------------------------------------------	----

Reti di protezione fissate alla macchina	sì
------------------------------------------	----

Sistema di sicurezza	Tappeti di sicurezza frontali
----------------------	-------------------------------

Sistema automatico per l'evacuazione dei trucioli di legno	sì
------------------------------------------------------------	----

Potenza totale installata	31 KW
---------------------------	-------