

Familia: CANTEADORAS

Código:
004517

Subfamilia: Escuadradora Canteadora Bilateral

Marca: HOMAG

Modelo: KFL 620/23/QE/30



Subfamilia 2

Softforming

Tipo de borde aplicado

borde fino borde espesor

Sistema de pegado

EVA

Grupo redondeador

sì

Escuadradora-chapadora doble

Primera y segunda de la línea

Anchura máx. del panel

3000 mm

Velocidad máx. de avance

40 m/min

Grupos operadores en la parte derecha

8 nr

Grupos operadores en la parte izquierda

10 nr

Altura mín. del panel

8 mm

Altura máx. del panel

60 mm

Anchura mín. del panel

240 mm

Anchura máx. del panel	3000 mm
Grosor mín. del borde	0.3 mm
Grosor máx. del borde	3 mm
Velocidad máx. de avance	40 m/min
Cadena de avance con trinquetes	sì
Distancia entre trinquetes	500 mm
Presión superior	sì
Presión con	Correa de goma
Guía de apoyo panel	sì
Grupos operadores en la parte de escuadrado lado izquierdo	4

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 1

Grupo : rectificaciones
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 6.6 KW
 Nº revoluciones/min : 7000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 2

Grupo : perfilador

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 3

Grupo : toupie
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 6.6 KW
 Nº revoluciones/min : 7000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO IZQUIERDO 4

Grupo : toupie
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 6.6 KW
 Nº revoluciones/min : 7000 RPM

Grupos operadores en la parte de escuadrado lado derecho	1
--	---

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE DE ESCUADRADO LADO DERECHO 1

Grupo : rectificaciones
 Intervención en tiempo automático : sì
 potencia del motor : 6.6 KW
 Nº revoluciones/min : 7000 RPM

Almacén para la bobina	sì
nº posiciones	1
Sistema de pegado	sì
Recipiente para la cola termofusible	sì
Prefusor para la cola termofusible	sì
Grupo rodillo de presión del canto	sì
Nº rodillos de presión	8
Grupo rodillo de presión del canto softforming	sì
Nº rodillos de presión	5
Grupos operadores en la parte chapeadora	6

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 1

Grupo : retestador
 Modelo fabricante : WK 14 D
 Nº motores : 2
 Velocidad máxima de trabajo : 25 m/min
 potencia del motor : 0.8 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 2

Grupo : perfilador de cantos
 Nº motores : 2
 potencia del motor : 0.55 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 3

Grupo : redondeador
 Modelo fabricante : FF 12
 Nº motores : 4
 Velocidad máxima de trabajo : 20 m/min
 potencia del motor : 0.4 KW
 Nº revoluciones/min : 12000 RPM

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 4

Grupo : rascador de cantos

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 5

Grupo : rascador de cola

GRUPOS OPERADORES EN LA PARTE CHAPEADORA 6

Grupo : cepillos

Nº motores : 2

potencia del motor : 0.18 KW

Nº revoluciones/min : 1400 RPM

Grupo de pulverización	sì
Sistema de control	POWER CONTROL PC 22
Normas de seguridad con marca CE	sì