

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:  
004517

Sous-famille: Façonneuses Plaqueuses Doubles

Marque: HOMAG

Modèle: KFL 620/23/QE/30



Sous famille 2

Softforming

Type de chant appliqué

chant mince épaisseur du chant

Système d'encollage

EVA

Groupe de fraisage de forme

oui

Façonneuse-plaqueuse de chants

première et seconde de ligne

Largeur max. du panneau

3000 mm

Vitesse d'avance max.

40 m/min

Groupes opérateurs du côté droit

8 nr

Groupes opérateurs du côté gauche

10 nr

Épaisseur min. du panneau

8 mm

Épaisseur max. du panneau

60 mm

Largeur min. du panneau

240 mm

Largeur max. du panneau	3000 mm
Épaisseur min. du chant	0.3 mm
Épaisseur max. du chant	3 mm
Vitesse d'avance max.	40 m/min
Chaîne de transport avec taquets	oui
distance entre les taquets	500 mm
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage côté gauche	4

#### GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 1

Groupe : groupe rectificateur  
 intervention temporisée : oui  
 puissance moteur : 6.6 KW  
 nb tr/min. : 7000 RPM

#### GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 2

Groupe : groupe d'affleurage

#### GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 3

Groupe : toupie  
 intervention temporisée : oui  
 puissance moteur : 6.6 KW  
 nb tr/min. : 7000 RPM

#### GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ GAUCHE 4

Groupe : toupie  
 intervention temporisée : oui  
 puissance moteur : 6.6 KW  
 nb tr/min. : 7000 RPM

Groupes opérateurs dans la zone de calibrage côté droit	1
---	---

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE CÔTÉ DROIT 1

Groupe : groupe rectificateur  
 intervention temporisée : oui  
 puissance moteur : 6.6 KW  
 Nb tr/min. : 7000 RPM

Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	1
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	8
Groupe de pression à rouleaux pour chant softforming	oui
Nb de rouleaux de pression	5
Groupes opérateurs dans la zone de placage	6

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout  
 Modèle fabricant : WK 14 D  
 Nb moteurs : 2  
 vitesse d'usinage maxi. : 25 m/min  
 puissance moteur : 0.8 KW  
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage et copiage d'angle  
 Nb moteurs : 2  
 puissance moteur : 0.55 KW  
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : arrondisseur  
 Modèle fabricant : FF 12  
 Nb moteurs : 4  
 vitesse d'usinage maxi. : 20 m/min  
 puissance moteur : 0.4 KW  
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : racleur de chant

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : de brossage

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.18 KW

Nb tr/min. : 1400 RPM

Groupe nébulisateur	oui
Système de contrôle	POWER CONTROL PC 22
Normes de sécurité marquage CE	oui