

Categoria: BORDATRICI

Codice:  
004517

Sotto Categoria: Squadrabordatrice Doppia

Marca: HOMAG

Modello: KFL 620/23/QE/30



Sottofamiglia 2	Softforming
Tipo di bordo applicato	Bordo Sottile Bordo Spessore
Sistema di incollaggio	EVA
Gruppo arrotondatore	sì
Squadrabordatrice	prima e seconda di linea
Larghezza max. del pannello	3000 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Gruppi operatori nella parte destra	8 nr
Gruppi operatori nella parte sinistra	10 nr
Altezza min. del pannello	8 mm
Altezza max. del pannello	60 mm
Larghezza min. del pannello	240 mm

Larghezza max. del pannello	3000 mm
Spessore min. del bordo	0.3 mm
Spessore max. del bordo	3 mm
Velocità max. di avanzamento	40 m/min
Cingolo con nottolini	sì
distanza tra i nottolini	500 mm
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro	4

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1

Gruppo : rettifiche  
 intervento a tempo automatico : sì  
 potenza motore : 6.6 KW  
 nr giri/min : 7000 RPM

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2

Gruppo : refillatore

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 3

Gruppo : toupie  
 intervento a tempo automatico : sì  
 potenza motore : 6.6 KW  
 nr giri/min : 7000 RPM

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 4

Gruppo : toupie  
 intervento a tempo automatico : sì  
 potenza motore : 6.6 KW  
 nr giri/min : 7000 RPM

Gruppi operatori nella parte a squadrare lato destro	1
--	---

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO DESTRO 1

Gruppo : rettifiche  
 intervento a tempo automatico : sì  
 potenza motore : 6.6 KW  
 nr giri/min : 7000 RPM

Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	1
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	8
Gruppo rulliera di pressione del bordo softforming	sì
nr. rulliere di pressione	5
Gruppi operatori nella parte a bordare	6

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore  
 Modello costruttore : WK 14 D  
 nr. motori : 2  
 velocità massima di lavorazione : 25 m/min  
 potenza motore : 0.8 KW  
 nr giri/min : 12000 RPM

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore spigolare  
 nr. motori : 2  
 potenza motore : 0.55 KW  
 nr giri/min : 12000 RPM

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : arrotondatore  
 Modello costruttore : FF 12  
 nr. motori : 4  
 velocità massima di lavorazione : 20 m/min  
 potenza motore : 0.4 KW  
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : raschia bordo

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : spazzole

nr. motori : 2

potenza motore : 0.18 KW

nr giri/min : 1400 RPM

Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	POWER CONTROL PC 22
Normative di sicurezza a marchio CE	sì