

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
002279

Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales

Marque: IMA

Modèle: ADVANTAGE 60



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant bois massif
Système d'encollage	EVA
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Vitesse d'avance max.	16 m/min
Épaisseur min. du chant	0.3 mm
Épaisseur max. du chant	8 mm
Vitesse d'avance max.	16 m/min
Pression supérieure	oui
Pression avec	roulettes folles
Guide d'appui du panneau	oui

Groupes opérateurs dans la zone de calibrage 1

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1

Groupe : groupe rectificateur

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 3 KW

n° tr/min. : 12000 RPM

Lampes pour réchauffer le chant oui

Magasin pour bobine de chant oui

Nb de positions 1

Système d'encollage oui

bac à colle pour colle thermofusible oui

Groupe de pression du chant à rouleaux oui

Nb de rouleaux de pression 6

Groupes opérateurs dans la zone de placage 5

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.66 KW

Nb tr/min. : 11100 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : arrondisseur

Nb moteurs : 2

puissance moteur : 0.66 KW

Nb tr/min. : 11200 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : racleur de chant

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : de brossage

Nb moteurs : 2

Groupe nébulisateur oui

Système de contrôle	ICOS OPEN TS
Normes de sécurité marquage CE	oui
Puissance totale installée	18 KW
