Famille: LIGNES DE PRODUCTION	Code: 004855
Sous-famille: Ligne De Calibrage Et De Ponçage	
Marque: DMC	
Modèle: PS 130 RRR + P 130 RRR	

Emplacement: 1	
Famille: PONCEUSES	Code: 004667
Sous-famille: Ponceuse Supérieure	
Marque: DMC	
Modèle: PS 130 RRR	

Largeur max. usinable	1300 mm
Épaisseur min. usinable	4 mm

Typologie	calibrage ponçage et finition
Table de travail	hauteur fixe
Tapis à dépression	oui
Nb de groupes opérateurs	3 Nr
Largeur max. usinable	1300 mm
Épaisseur min. usinable	4 mm
Épaisseur max. usinable	120 mm
Table de travail	oui
hauteur	réglable
Tapis de transport	oui
avec réglage de la vitesse à partir du CN	oui
Puissance moteur	4 KW
Groupes opérateurs	3
	GROUPES OPÉRATEURS 1 Groupe : rouleau Groupe : en acier diamètre rouleau : 200 mm puissance moteur : 25 KW Nb tr/min. : 2930 RPM largeur bande abrasive : 1300 longueur bande abrasive : 2000
	GROUPES OPÉRATEURS 2 Groupe : rouleau Groupe : en acier diamètre rouleau : 200 mm puissance moteur : 25 KW Nb tr/min. : 2930 RPM largeur bande abrasive : 1300 longueur bande abrasive : 2000

	GROUPES OPÉRATEURS 3 Groupe : rouleau Groupe : en caoutchouc vulcanisé diamètre rouleau : 200 mm puissance moteur : 18.5 KW Nb tr/min. : 2920 RPM largeur bande abrasive : 1300 longueur bande abrasive : 2000
Normes de sécurité marquage CE	oui

Emplacement: 2	
Famille: PONCEUSES	Code: 004668
Sous-famille: Ponceuse De Fond	
Marque: DMC	
Modèle: IP 130 RRR	

Largeur max. usinable	1300 mm
Épaisseur min. usinable	4 mm
Typologie	calibrage ponçage et finition
Table de travail	hauteur fixe
Tapis à dépression	oui
Nb de groupes opérateurs	3 Nr
Largeur max. usinable	1300 mm
Épaisseur min. usinable	4 mm
Épaisseur max. usinable	120 mm
Table de travail	oui
hauteur	fixe pour usinage dans une ligne
Tapis de transport	oui
avec réglage de la vitesse à partir du CN	oui
Puissance moteur	4 KW

Groupes opérateurs	3
	GROUPES OPÉRATEURS 1 Groupe : rouleau Groupe : en acier diamètre rouleau : 200 mm puissance moteur : 25 KW Nb tr/min. : 2930 RPM largeur bande abrasive : 1300 longueur bande abrasive : 2000
	GROUPES OPÉRATEURS 2 Groupe : rouleau Groupe : en acier diamètre rouleau : 200 mm puissance moteur : 25 KW Nb tr/min. : 2930 RPM largeur bande abrasive : 1300 longueur bande abrasive : 2000
	GROUPES OPÉRATEURS 3 Groupe : rouleau Groupe : en caoutchouc vulcanisé diamètre rouleau : 200 mm puissance moteur : 18.5 KW Nb tr/min. : 2920 RPM largeur bande abrasive : 1300 longueur bande abrasive : 2000
Normes de sécurité marquage CE	oui