

Famille: PLAQUEUSES DE CHANT

Code:
004737

Sous-famille: Plaqueuses De Chants Unilaterales

Marque: HOLZHER

Modèle: LUMINA 1586



Type de chant appliqué	chant mince épaisseur du chant bois massif
Système d'encollage	EVA Laser
Groupe de fraisage à dresser	oui
Groupe de fraisage de forme	oui
Vitesse d'avance max.	25 m/min
Épaisseur maximale du panneau	60 mm
Groupes opérateurs	9 nr
Epaisseur min. du panneau	8 mm
Epaisseur max. du panneau	60 mm
Longueur min. du panneau	140 mm
Largeur min. du panneau	60 mm
Épaisseur min. du chant	0.4 mm

Épaisseur max. du chant	20 mm
Vitesse d'avance max.	25 m/min
Pression supérieure	oui
Pression avec	courroie vulcanisée
Guide d'appui du panneau	oui
avec positionnement à partir du CN	oui
Système d'introduction du panneau d'équerre	oui
Système d'introduction du panneau d'équerre	1883
Groupes opérateurs dans la zone de calibrage	1
GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE CALIBRAGE 1 Groupe : groupe rectificateur Modèle fabricant : 1804 intervention temporisée : oui puissance moteur : 2 KW n° tr/min. : 12000 RPM	
Magasin pour bobine de chant	oui
Nb de positions	1
Système d'encollage	oui
bac à colle pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	oui
préfuseur pour colle thermofusible	GLUE JET GJ 302
laser	oui
laser	LTRONIC LT 702
Groupe de pression du chant à rouleaux	oui
Nb de rouleaux de pression	4
Avec positionnement à partir du CN	oui
Groupes opérateurs dans la zone de placage	7

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 1

Groupe : de coupe en bout
 Modèle fabricant : KA 701
 Nb moteurs : 2
 vitesse d'usinage maxi. : 25 m/min
 puissance moteur : 0.65 KW
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 2

Groupe : d'affleurage superposé
 Modèle fabricant : 1962 MOT3
 Nb moteurs : 2
 puissance moteur : 2 KW
 Nb tr/min. : 12000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 3

Groupe : d'affleurage et copiage d'angle
 Modèle fabricant : FR 701
 Nb moteurs : 2
 avec positionnement à partir du CN : oui
 puissance moteur : 1.2 KW
 Nb tr/min. : 18000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 4

Groupe : arrondisseur
 Modèle fabricant : FF 701
 Nb moteurs : 2
 avec positionnement à partir du CN : oui
 puissance moteur : 0.4 KW
 Nb tr/min. : 18000 RPM

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 5

Groupe : racleur de chant
avec positionnement à partir du CN : oui

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 6

Groupe : racleur de colle

GROUPES OPÉRATEURS DANS LA ZONE DE PLACAGE 7

Groupe : de brossage
Nb moteurs : 2
avec positionnement à partir du CN : oui
puissance moteur : 0.20 KW
Nb tr/min. : 1370 RPM

Système de contrôle	EDGE CONTROL TOUCH
---------------------	--------------------

Normes de sécurité marquage CE	oui
--------------------------------	-----