

Famille: PONCEUSES	Code: 004859
Sous-famille: Ponceuse Supérieure	
Marque: DMC	
Modèle: UNISAND K	



Largeur max. utilisable	1100 mm
Épaisseur min. utilisable	4 mm
Typologie	ponçage et finition bois massif placage
Table de travail	hauteur fixe
Tapis à dépression	oui
Nb de groupes opérateurs	2 Nr
Largeur max. utilisable	1100 mm
Épaisseur min. utilisable	4 mm
Épaisseur max. utilisable	200 mm
Table de travail	oui
hauteur	fixe pour usinage dans une ligne
Tapis de transport	oui

avec réglage de la vitesse à partir du CN oui

vitesse max. d'avancement 18 m/min

Puissance moteur 2.2 KW

Ventilateur pour la dépression du tapis oui

Nb ventilateurs 1

Groupes opérateurs 2

GROUPES OPÉRATEURS 1

Groupe : rouleau

Groupe : en caoutchouc vulcanisé

diamètre rouleau : 250 mm

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 15 KW

Nb tr/min. : 2900 RPM

GROUPES OPÉRATEURS 2

Groupe : rouleau

Groupe : en caoutchouc vulcanisé

diamètre rouleau : 320 mm

intervention temporisée : oui

puissance moteur : 11 KW

Nb tr/min. : 2900 RPM

Système de contrôle HYDRA V-PAD

Normes de sécurité marquage CE oui