

Categoria: LINEE DI PRODUZIONE	Codice: 003450
Sotto Categoria: Linea di Squadratura	
Marca: SCM	
Modello:	



Posizione: 1	
Categoria: BORDATRICI	Codice: 003348
Sotto Categoria:	
Marca: BIESSE + FORMETAL	
Modello: CONCEPT 2000M	

Velocità max. di avanzamento 12 m/min

Gruppi operatori nella parte destra 2 nr

Gruppi operatori nella parte sinistra	2 nr
Larghezza max. del pannello	2000 mm
Velocità max. di avanzamento	12 m/min
Cingolo con nottolini	sì
distanza tra i nottolini	400 mm
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro	2

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1

Gruppo : albero a tenonare
 con posizionamento da CN : sì
 potenza motore : 11 KW
 nr giri/min : 6000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2

Gruppo : toupie
 intervento a tempo automatico : sì
 con posizionamento da CN : sì
 cambio utensili automatico : sì
 potenza motore : 11 KW
 nr giri/min : 6000 RPM

Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro	sì
Sistema di controllo	CONTROL 100 PC
Normative di sicurezza a marchio CE	sì

Posizione: 2	
Categoria: AUTOMAZIONE	Codice: 003349
Sotto Categoria: Transfer	
Marca: MAHROS	
Modello: AT/90 DX	

Lunghezza min. del pannello	300 mm
Lunghezza max. del pannello	3100 mm
Larghezza min. del pannello	250 mm
Larghezza max. del pannello	1400 mm
Velocità max. di avanzamento	27 m/min
Avanzamento del pannello	sì
tramite:	rulliera motorizzata
Transfer di trasferimento a 90 gradi	sì
Normativa di sicurezza a marchio CE	sì
Potenza totale installata	10 Kw

Posizione: 3	
Categoria: BORDATRICI	Codice: 003447
Sotto Categoria:	
Marca: SCM	
Modello: CONCEPT 2000D	

Velocità max. di avanzamento	12 m/min
Gruppi operatori nella parte destra	3 nr
Gruppi operatori nella parte sinistra	3 nr
Larghezza max. del pannello	3100 mm
Velocità max. di avanzamento	12 m/min
Cingolo con nottolini	sì
distanza tra i nottolini	400 mm
Pressione superiore	sì
Pressione con	cinghia gommata
Guida di appoggio pannello	sì

Gruppi operatori nella parte a squadrare lato sinistro 3

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 1

Gruppo : albero a profilare
 intervento a tempo automatico : sì
 con posizionamento da CN : sì
 potenza motore : 11 KW
 nr giri/min : 6000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 2

Gruppo : albero a profilare
 con posizionamento da CN : sì
 potenza motore : 11 KW
 nr giri/min : 6000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE LATO SINISTRO 3

Gruppo : toupie
 con posizionamento da CN : sì
 cambio utensili automatico : sì
 potenza motore : 11 KW
 nr giri/min : 6000 RPM

Caratteristiche tecniche uguali al lato sinistro sì

Sistema di controllo CONTROL 100 PC

Normative di sicurezza a marchio CE sì