

Categoria: BORDATRICI

Codice:  
003950

Sotto Categoria: Bordatrice Singola

Marca: HOMAG

Modello: KAL 330/9/A6/L PROFILINE



Sistema di incollaggio EVA Laser

Gruppo rettifiche sì

Gruppo arrotondatore sì

Gruppo toupie sì

Velocità max. di avanzamento 30 m/min

Altezza min. del pannello 8 mm

Altezza max. del pannello 60 mm

Spessore min. del bordo 0.3 mm

Spessore max. del bordo 20 mm

Velocità max. di avanzamento 30 m/min

Pressione superiore sì

Pressione con cinghia gommata

Guida di appoggio pannello	sì
con posizionamento da CN	sì
Sistema di introduzione del pannello in squadra	sì
Gruppi operatori nella parte a squadrare	1

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : rettifiche  
 Modello costruttore : S2  
 intervento a tempo automatico : sì  
 con posizionamento da CN : sì  
 potenza motore : 3 KW  
 nr giri/min : 9000 RPM

Magazzino per la bobina	sì
nr. posizioni	6
Sistema di incollaggio	sì
vasca per colla termofusibile	sì
prefusore per colla termofusibile	sì
laser	sì
laser	LASERTEC
Gruppo rulliera di pressione del bordo	sì
nr. rulli di pressione	7
con posizionamento da CN	sì
Gruppi operatori nella parte a bordare	8

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore  
 Modello costruttore : HL84  
 nr. motori : 2  
 con posizionamento da CN : sì  
 potenza motore : 0.4 KW  
 nr giri/min : 12000 RPM

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore sovrapposto  
Modello costruttore : BF10  
nr. motori : 2  
potenza motore : 0.55 KW  
nr giri/min : 12000 RPM

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : refillatore spigolare  
Modello costruttore : MF21  
nr. motori : 2  
potenza motore : 0.55 KW  
nr giri/min : 12000 RPM

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : arrotondatore  
Modello costruttore : FK31/30  
nr. motori : 1  
con posizionamento da CN : sì  
velocità massima di lavorazione : 30 m/min  
potenza motore : 0.75 KW  
nr giri/min : 12000 RPM

## GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : toupie  
Modello costruttore : UF11  
nr. motori : 1  
con posizionamento da CN : sì  
potenza motore : 4 KW  
nr giri/min : 9000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia bordo  
 Modello costruttore : MN21  
 con posizionamento da CN : sì

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 8

Gruppo : spazzole  
 nr. motori : 2

Gruppo spruzzatore sì

Sistema di controllo POWER CONTROL PC22

Normative di sicurezza a marchio CE sì