

Familia: CENTRO DE MECANIZADO CNC

Código:
004066

Subfamilia: Máquina flexible de perforación e inserción

Marca: WEEKE

Modelo: BHT 500 PROFILINE



Tipologia	Punción Molienda Inserción
-----------	----------------------------

Área de trabajo eje X	3000 mm
-----------------------	---------

Área de trabajo eje Y	1400 mm
-----------------------	---------

Potencia electromandril principal	6 KW
-----------------------------------	------

Nº ejes controlados	3 ejes
---------------------	--------

Número total mandriles de perforación	86
---------------------------------------	----

Área de trabajo eje X	3000 mm
-----------------------	---------

Área de trabajo eje «Y»	1400 mm
-------------------------	---------

Ventosas para sujetar la pieza en elaboración	sì
---	----

Nº ventosas	12
-------------	----

con posicionamiento de CN	sì
---------------------------	----

Bomba para el vacío	sì
Nº bombas	1
Capacidad individual	100 m3/h
Grupos operadores fresado	2
	<p>GRUPOS OPERADORES FRESADO 1</p> <p>Grupo : superior</p> <p>Mandriles para perforación vertical : 19</p> <p>Mandriles para perforación horizontal en dirección y : 6</p> <p>GRUPOS OPERADORES FRESADO 2</p> <p>Grupo : superior</p> <p>Mandriles para perforación vertical : 19</p> <p>Mandriles para perforación horizontal en dirección y : 6</p>
Grupos operadores fresado	2
	<p>GRUPOS OPERADORES FRESADO 1</p> <p>Nº ejes controlados : 3</p> <p>Potencia del motor : 6 kw</p> <p>Nº revoluciones/min : 18000 RPM</p> <p>GRUPOS OPERADORES FRESADO 2</p> <p>Grupo : superior</p> <p>Nº ejes controlados : 3</p> <p>Potencia del motor : 6 kw</p> <p>Nº revoluciones/min : 18000 RPM</p>
Grupo cuchilla	2
	<p>GRUPO CUCHILLA 1</p> <p>Grupo : superior</p> <p>Diámetro máx. herramienta : 100 mm</p> <p>Nº revoluciones/min : 6000 RPM</p> <p>GRUPO CUCHILLA 2</p> <p>Grupo : superior</p> <p>Diámetro máx. herramienta : 100 mm</p> <p>Nº revoluciones/min : 6000 RPM</p>
Grupos introductores	4

GRUPOS INTRODUCORES 1

Nº inyectores : 2

Artículo introducido : sì

clavijas de madera : sì

GRUPOS INTRODUCORES 2

Nº inyectores : 2

Artículo introducido : sì

clavijas de madera : sì

GRUPOS INTRODUCORES 3

Nº inyectores : 2

Artículo introducido : sì

clavijas de madera : sì

GRUPOS INTRODUCORES 4

Nº inyectores : 2

Artículo introducido : sì

clavijas de madera : sì

Sistema de control

POWER CONTROL

Software de programación máquina

WOODWOP

Lector para las etiquetas con código de barras

sì

Lector para las etiquetas con código de barras

WOODSCAN

Norma de seguridad con marca CE

sì

Estructura de protección de los grupos operadores con sensores de seguridad

sì

Redes de protección fijadas a la máquina

sì

Potencia total instalada

49 KW