



Guida di appoggio pannello sì

con posizionamento da CN sì

Gruppi operatori nella parte a squadrare 1

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A SQUADRARE 1

Gruppo : rettifiche

intervento a tempo automatico : sì

potenza motore : 2.2 KW

nr giri/min : 12000 RPM

Lampade per riscaldare il bordo sì

Magazzino per la bobina sì

nr. posizioni 1

Sistema di incollaggio sì

vasca per colla termofusibile sì

prefusore per colla termofusibile sì

Gruppo rulliera di pressione del bordo sì

nr. rulli di pressione 4

con posizionamento da CN sì

Gruppi operatori nella parte a bordare 7

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 1

Gruppo : intestatore

nr. motori : 2

potenza motore : 0.35 KW

nr giri/min : 12000 RPM

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 2

Gruppo : refillatore sovrapposto

nr. motori : 2

potenza motore : 0.55 KW

nr giri/min : 12000 RPM

#### GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 3

Gruppo : refillatore spigolare

nr. motori : 2

con posizionamento da CN : sì

potenza motore : 0.55 KW

nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 4

Gruppo : arrotondatore  
 nr. motori : 2  
 potenza motore : 0.35 KW  
 nr giri/min : 12000 RPM

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 5

Gruppo : raschia bordo

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 6

Gruppo : raschia colla

GRUPPI OPERATORI NELLA PARTE A BORDARE 7

Gruppo : spazzole  
 nr. motori : 2  
 potenza motore : 0.18 KW

Gruppo spruzzatore	sì
Sistema di controllo	POWER CONTROL PC 20
Normative di sicurezza a marchio CE	sì
Potenza totale installata	16.5 KW