




MASCHINENNULLPUNKT
1 ELEKTRISCHER HAUPTANSCHLUSS
2 PLATZBEDARF WARTUNG — RECHTS ODER LINKS
3 RAUM FUER SAEGEBLATTWECHSEL
4 ARBEITSBEREICH FREIHALTEN
PNEUMATISCHE ZULEITUNG 2" KUNDENSEITS
X ABSAUGSTUTZEN
SICHERHEITS-LICHTSCHRANKE
REFERENZ

BETONQUALITAET C25/30 XC1
ZUG-/DRUCKBELASTBAR
BETONDICKE MIN. 200 MM
BODENEBENHEIT: TOLERANZ = +/- 10MM

BAUSEITIGES UNTERGIESSEN DER BEFESTIGUNGSPLATTEN NACH ERFOLGTER MONTAGE MIT SCHRUMPFFREIER VERGUSSMASSE

DARSTELLUNG UND BEMASSUNG VON BAUSEITIGEN EINRICHTUNGEN UND FREMDMASCHINEN OHNE GEWAEHR

PLATTENFORMAT MAXIMAL		5600 x 2200 mm	220.47 x 86.61"
PLATTENFORMAT MINIMAL		2440 x 1220 mm	96.06 x 48.03"
SAEGEBLATTUEBERSTAND		125 mm	4.92"
SCHNITTLAENGE LAENGSSAEGE		5600 mm	220.47"
ELEKTROANSCHLUSSWERT	BEI 18.0 kW	30.0 kW	
	BEI 21.0 kW	33.0 kW	
ERFORDERLICHER LUFTDRUCK »		6 bar	87 psi
GESAMT-LUFTBEDARF BEI 10bar/14.5psi		420 NL/min	149 CFM
ABSAUGLEISTUNG		5800 m³/h	3413.3 CFM
LUFTGESCHWINDIGKEIT		26 m/sec	85.28 feet/sec
HUBTISCH			
PLATTENFORMAT MAXIMAL		5600 x 2200 mm	220.47 x 86.61"
STAPELHOEHE		580 mm	22.83"
HUBLAST »		10 t	- -

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	003984
TYPE:	NUMERIC CONTROLLED PANEL BEAM SAW
BRAND:	HOLZMA
DESIGNER:	
DATE:	10.12.2018
FILE:	