



Dimensioni Imballaggio Macchina (Machine packaging dimensions)

A	B
2400	2400
Container	2530
	2300

Codice: 008381

- CONNESSIONE DURETE (NET CONNECTION)
- ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA (COMPRESSED AIR CONNECTION)
- ALLACCIAMENTO LINGA ELETTRICA (ELECTRICITY CONNECTION)

Modello	ACCORD 40
Capacità	3500 m ³ /h
Velocità	2400 RPM
Consumo	2400 W
Pressione	130 Pa
Pressione operativa	130 Pa
Pressione massima	130 Pa
Pressione statica	130 Pa
Pressione dinamica	130 Pa
Pressione differenziale	130 Pa
Pressione differenziale massima	130 Pa
Pressione differenziale minima	130 Pa
Pressione differenziale massima (per 100 m)	130 Pa
Pressione differenziale minima (per 100 m)	130 Pa

FerWood	
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD	
Modello	ACCORD 40
Capacità	3500 m ³ /h
Velocità	2400 RPM
Consumo	2400 W
Pressione	130 Pa
Pressione operativa	130 Pa
Pressione massima	130 Pa
Pressione statica	130 Pa
Pressione dinamica	130 Pa
Pressione differenziale	130 Pa
Pressione differenziale massima	130 Pa
Pressione differenziale minima	130 Pa
Pressione differenziale massima (per 100 m)	130 Pa
Pressione differenziale minima (per 100 m)	130 Pa

Modello	ACCORD 40
Capacità	3500 m ³ /h
Velocità	2400 RPM
Consumo	2400 W
Pressione	130 Pa
Pressione operativa	130 Pa
Pressione massima	130 Pa
Pressione statica	130 Pa
Pressione dinamica	130 Pa
Pressione differenziale	130 Pa
Pressione differenziale massima	130 Pa
Pressione differenziale minima	130 Pa
Pressione differenziale massima (per 100 m)	130 Pa
Pressione differenziale minima (per 100 m)	130 Pa