





DATOS TECNICOS	M.01	M.02	M.03
POTENCIA TOTAL DE ASPIRACION APROX. M3/H	–	16500	12260
VELOCIDAD DE AIRE M/SEG	–	35	35
CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO APROX. LN/MIN.	14	1870	600
PERDIDA DE PRESION APROX. MM/ WG	–	250	350
POTENCIA ELECTRICA INSTALADA APROX. KW	4	51	30
CORRIENTE NOMINAL APROX. A	9	88	74 Ⓐ
SEGURO RECOMENDABLE A	16	110	100 Ⓐ







ALTURA DE TRABAJO 950MM

CONEXIONES DE LA TIERRA DE LA NAVE O BIEN
DE LA CIMENTACION, EN VISTA TIERRA
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA <30
CONEXION DE PROTECCION !!! SOLAMENTE PERMITIDO JUNTO CON
UN INTERRUPTOR DE PROTECCION FI SENSIBLE PARA CORRIENTE UNIVERSAL SELECTIVO

CANTO EXTERIOR VIA DE CADENAS O BIEN CANTO FIJO VOLADIZO DE LA PIEZA 0

CONEXION DE AIRE COMPRIMIDO CON LA TUBO FLEXIBLE 6/9" DIAMETRO INTERIOR 19MM
LINEA DE ALIMENTACION G1"
PRESION EN EL TUBO CONDUCTOR DE AIRE MIN. 7 BAR
CALIDAD DEL AIRE COMPRIMIDO SEGUN NORMAS ISO 8573- 1
CLASES DE CALIDAD
IMPUREZAS SOLIDAS CLASE 2
CONTENIDO TOTAL DE AGUA CLASE 3
CONTENIDO TOTAL DE ACEITE CLASE 5

PROJECT:	
CODE:	NME060
TYPE:	SINGLE SIDE EDGE BANDER
BRAND:	HOMAG
DESIGNER:	
DATE:	22.05.2017
FILE:	