



PASSMASS ABMASS

## ARBEITSHOEHE 950MM

		LEN BZW. FUNDAMENTERDE. ANN KEINE EMV-NORM N.	
▼	AUSSENKANTE KETTE	N-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-S	TAND "O"
•	DRUCKLUFTANSCHLUSS INNEN- R1" ZULEITUNG R1" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1 GUETEKLASSE 4 BEI WASSERGEHALT GUETEKLASSE 3 BEI GESAMTOELGEHALT UND FESTEN VERUNREINIGUNGEN		
		DRUCKLUFTVERBRAUCH	CA. 30 NL/TAKT
ABSAUGUNG		ABSAUGANSCHLUSS :	2xØ200/ 2xØ80/ 1xØ140 MM
		GESAMTABSAUGELEISTUNG	MIN. 9560 M3/H
		LUFTGESCHWINDIGKEIT	MIN.30 M/SEC
		DRUCKVERLUST	MIN.2200 PA
ELEKTRIK/ELEKTRONIK		SCHUTZART	IP53
		BETRIEBSSPANNUNG	3* 415 VOLT, ±5%
		FREQUENZ	50 Hz
		NENNSTROM CA.	86 A
		EMPFOHLENE VORSICHERUNG	100 A
		GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	48 KW
		DIE MASCHINE IST NICHT FUER DEN ANSCHLUSS	

AN EIN NETZ MIT FI-SCHUTZEINRICHTUNG VORGESEHEN

AENDERUNGEN VORBEHALTEN



PROJECT:	
CODE:	006456_MA
TYPE:	CNC WORKING CENTER
BRAND:	WEEKE BHT 500
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	

AUSFUEHRUNG DES FUNDAMENTS MUSS DURCH DEN KUNDEN ERFOLGEN

WEEKE UEBERNIMMT HIERFUER KEINE HAFTUNG.