

HOMAG AUTOMATION
LA FONDATION DOIT ETRE A NIVEAU DE SOL
SOL EN BET'ON ARME INDUSTRIEL
QUALITE DU BETON C25/30 XC1 CHARGEABLE DE PRESSION ET DE TRACTION
EPAISSEUR MIN. DU BETON
160 MM
PLANEITE DU SOL: TOLERANCE = +/- 10MM
ET DIME HAUTEUR SELON LA NATURE DU SOL LA CHARGE ADMISSIBLE DANS LES ZONES DES BANCS DE LA MACHINE EST DE 1,5 N/MM2

LE COULAGE DES PLAQUES DE FIXATION AVEC UNE MASSE DE SCELLEMENT
NON RÉTRACTABLE EST À EFFECTUER PAR LE CLIENT APRÈS LE MONTAGE

M.01	TLF411/15/12	0-286-10-1405	HOMAG BU AUTOMATION
M.02	BHP200/VANTAGE510	0-250-15-1379	HOMAG BU CNC





ST60

HAUTEUR DE LA PILE 2500 mm

DONNEES TECHNIQUES	M.02	M.01 PRÉALABLE
DEBIT TOTAL EN AIR D'ASPIRATION ENV. M3/H	5200	XXXXX
CONSOMATION DE L'AIR COMPRIME ENV. LN/MIN	1500	550
PERTE DE PRESSION ENV. PA	2200	XXXXX
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLEE ENV. KW	38	13
COURANT NOMINAL A	69	31
FUSIBLE RECOMMANDE A	80	50

SOUS RESERVE DES MODIFICATIONS

FerWood® BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	004949_MA
TYPE:	CNC BORING AUTOMATION
BRAND:	WEEKE - BARGSTEDT
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	

HAUTEUR DE TRAVAIL 2000 MM

RACCORDEMENT DES HALLS D'USINE / MISE À LA TERRE DES FONDATIONS PAR CÂBLE PLAT. CONFORMITÉ CEM IMPOSSIBLE SANS CETTE MISE À LA TERRE FONCTIONNELLE.
EMV- RESISTANCE DE LA TERRE <5Ω
PROTECTION PAR DISJONCTEUR DIFFERENTIEL AUTORISEE UNIQUEMENT AVEC UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SENSIBLE A TOUS LES COURANTS/SELECTIF

AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND "0"

ALIMENTATION EN AIR COMPRIME R 1/2"
CONDUITE D'ALIMENTATION G1"
P PRESSION DANS LA CONDUITE D'ALIMENTATION MIN. 7 BAR
QUALITE D'AIR COMPRIME STANDARD SELON ISO 8573- 1
CLASSE DE QUALITE
IMPURETES SOLIDES CLASSE 3
TENEUR EN EAU CLASSE 4
TENEUR TOTAL EN HUILE CLASSE 3

ZONE PÉRIPHERIQUE DE SECURITE POUR L'UTILISATION DE LA MACHINE VOIR NORMES DE SECURITE

AB	AEND.-NR.	DATE	NOM

	DATE	NOM
BEARB.	12.12.2017	Haden, A.
KTRL.	12.12.2017	Haden, A.

ISO 2768 mK-E
EN ISO 13920 -BE
TABLEAU DE CODES COULEUR

M MATERIAU -
MODÈLE EN FONTE
1:1 kg dm²

PLAN D' ENSEMBLE

HOMAG

RÉF. DESSIN
5-700-95-7591

A1 060

(C) Copyright reserved