



DATI TECNICI MACCHINA STANDARD - TECHNICAL SPECIFICATIONS STANDARD MACHINE

Consumo aria compressa - Compressed air consumption	= 450 Nl / min
Corrente nominale in Amperes - Rated current (Amperes) Author X5 44-EVO	= 45 ± 5 A in linea secondo gli optional - according to optional
Corrente nominale in Amperes - Rated current (Amperes) Author 644 TOP	= 35 ± 4.8 A in linea secondo gli optional - according to optional
Tensione nominale - Voltage	= 400 V / 50-60Hz
Massa - Mass	= max 4200 Kg
Depressione - Vacuum	= 3000 Pascal
Velocità aria - Air speed	= 30 m/sec
Diámetro conogetatore centralizzato / consumo aria - Centralized tubing diameter / air consumption	= Ø250mm / 5400m ³ /h

- A** Corsa asse "X" - "X" axis stroke
- B** Corsa asse "Y" - "Y" axis stroke
- C** Conogetatore aspirazione centralizzato - Centralized suction tubing
- D** Montaggio porta a destra - a richiesta - Assembly of the door to the right - to request
- E** Allacciamento linea elettrica - Electricity connection
- F** Allacciamento aria compressa - Compressed air connection

FONDAMENTA / FOUNDATIONS: Assicurarsi che la portata del pavimento sia superiore al peso della macchina. Ensure that the load bearing capacity of the floor is greater than the weight of the machine.