



EMPFOHLENE VORSICHERUNG						
QUERSCHNITTS- FLAECHE ..MM2						
SICHERUNG	16 A	20 A	25 A	35 A	50 A	63 A
LEITUNGSLAENGE						
- 10 m	2.5 mm <sup>2</sup>	2.5 mm <sup>2</sup>	4.0 mm <sup>2</sup>	6.0 mm <sup>2</sup>	10.0 mm <sup>2</sup>	16.0 mm <sup>2</sup>
10 - 20 m	2.5 mm <sup>2</sup>	4.0 mm <sup>2</sup>	4.0 mm <sup>2</sup>	6.0 mm <sup>2</sup>	10.0 mm <sup>2</sup>	16.0 mm <sup>2</sup>
20 - 30 m	2.5 mm <sup>2</sup>	4.0 mm <sup>2</sup>	6.0 mm <sup>2</sup>	10.0 mm <sup>2</sup>	16.0 mm <sup>2</sup>	16.0 mm <sup>2</sup>

- H= **KUNDENSEITIG**
- DRUCKLUFTVERSORGUNG**
- ABBLASEN**
- 6BAR / Ø1/4"**
- LUFTVERBRAUCH ABBLASEN**
- 200 NI/min**
- G= **ABSAUGELEISTUNG**
- VERLEIMAGGREGAT**
- Ø100MM 565M<sup>3</sup>/H**
- LUFTGESCHWINDIGKEIT**
- 20M/SEC**
- L= **CAT Leitung**
- E= **ELEKTROANSCHLUSS**
- BETRIEBSSPANNUNG**
- 400V - 3PH - ⊕N - 50HZ**
- GESAMTANSCHLUSSWERT**
- 23 KW**
- NENNSTROM**
- 33 A**
- GEWICHT**
- CA. 2600KG**
- D= **DRUCKLUFTANSCHLUSS**
- 6BAR / Ø1/4"**
- GESAMTABSaugELEISTUNG**
- 3480 M<sup>3</sup>/H**
- LUFTGESCHWINDIGKEIT**
- 28M/SEC**
- DRUCKVERLUST**
- CA. 2000PA**
- LUFTVERBRAUCH**
- 350 NI/min**

Disegnatore:  
**FerWood s.p.a.**  
 Titolo: **008516\_La**  
 Descrizione:  
**HOMAG EDGETEQ S-380**  
**OPTIMAT KDF650**

Data: 04/06/2026 Sistema:  Foglio: A3

**FerWood®**  
 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD  
 FerWood spa - Via Langhe 4/a 12042 Pollenzo (CN) Italy  
 Tel. +39 0172 474073 - Fax. +39 0172 471442  
 email: [info@ferwoodgroup.com](mailto:info@ferwoodgroup.com)

Tutti i diritti sono riservati da Copyright. vietata la riproduzione All rights reserved by Copyright. is forbidden to reproduce