







M.01	OPTIMAT KFL326/C	0-202-14-0443	HOMAG
M.02	POWER TBL100/30/25	0-205-14-0436	HOMAG

DATI TECNICI	M.01	M.02
POTENZA TOTALE DELL'ASPIRAZIONE CA. M3/ORA	18600	XXXXX
CONSUMO DI ARIA COMPRESSA CA. LN/MIN	2320	14
PERDITA DI PRESSIONE CA. PA	2500	XXXXX
POTENZA ELETTRICA TOTALE INSTALLATA CA. KW	75	
CORRENTE NOMINALE CA. A	154	
DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONSIGLIATO A	160	

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	004751_MA
TYPE:	DOUBLE SIDED EDGEBANDER
BRAND:	HOMAG KFL 326/C
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	

COMUNICARE LE MODIFICHE ENTRO 10 GIORNI ALLA DITTA HOMAG
SUCCESSIVAMENTE LE MODIFICHE NON SONO PIU POSSIBILI.

SENZA IL NOSTRO CONSENSO IL DISEGNO NON PUD ESSERE DUPLICATO
NE RIPRODOTTO NE ROSSO ACCESSIBILE A TERZI O CONCORRENTI

NO.PROGETTO 0-600-14-0435

ALTEZZA DI LAVORO 950MM

COLLEG.MESSA A TERRA CAPANNONE O FONDAMENTA CON CAVO DI MESSA A TERRA PIATTO. SENZA QUESTA MESSA A TERRA EMV NON È POSSIBILE RISPETTARE LE NORME EMV .
EMV- RESISTENZA DI MESA A TERRA <5Ω
INTERRUTTORE DIE SICUREZZA CONSENTITO SOLO IN ABBINAMENTO CON INTERRUTTORE DIE SICUREZZA UNIVERSALE/SELETTIVO RCD

BORDO ESTERNO DELLA CATENA O BORDO FISSO SPORGENZA DEL PEZZO 0

COLLEGAMENTO ARIA COMPRESSA CON IL TUBO FLESSIBILE 3/4" (DIAMETRO INTERNO 19MM)
ALIMENTAZIONE G 1"
PRESSIONE NELLA CONDUTTURA MIN. 7 ATM
QUALITA' DELL' ARIA COMPRESSA SECONDO ISO 8573- 1
CLASSIFICATIONE
IMPURITA' SOLIDE CLASSE 3
CONTENUTO DI AQUA CLASSE 4
CONTENUTO DI OILO CLASSE 3

IL DISEGNO E STATO VERIFICATO DAL SIG.

DITTA	DATA	NOME	DITTA	DATA	NOME	DITTA	DATA	NOME
HOMAG	XX.XX.XX	XXXXXXXXX	WEEKE	XX.XX.XX	XXXXXXXXX	LIGMATECH	XX.XX.XX	XXXXXXXXX
BARGSTEDT	XX.XX.XX	XXXXXXXXX	HOLZMA	XX.XX.XX	XXXXXXXXX	FRIZ	XX.XX.XX	XXXXXXXXX

GIÀ AEND.NR.	DATA	NOME
BEARB.	23.11.2010	Bohnet, F.
GEAEN.		
KTRL.	23.11.2010	Odermatt, A.

M 1:50
MATERIALE -
MISURA GREZZA
MAT.-NR.

HOMAG Holzbearbeitungs-systeme GmbH

DEFINIZIONE
PLANIMETRIA E PIANO DI ASPIRAZIONE
PIANO DI FONDAZIONE

NO. DI DISEGNO
5-600-03-2020

Copyright reserved

CATIA A1 | GEWICHT (kg) | BL. | BL-Z.