



MASCH.TYP: O KAL310/8/A20/S2		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DAFÜR DIESE ZEICHNUNG WIEDER VERWENDET FÄHIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN
MASCH.NR.: 0-200-26-0399		
ARBEITSHÖHE 900MM		
TECHNISCHE DATEN		
GESAMTABSAUGLEISTUNG CA.	M3H	7980
LUFTGESCHWINDIGKEIT	M/SEC	28
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MH	570
DRUCKVERLUST CA.	MM WS	300
EL. GESAMTANSCHLUSSMERT CA.	KW	32
NEINSTRICH CA.	A	55
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A	63
<p>ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERENDE. OHNE DIESE ERDE BAHN KEINE EMV-MASS ERHALTEN WERDEN.</p> <p>ERDUNGSWIDERSTAND <math>\leq</math> FISCHTISCHWANDUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLEITRÖMIGKEITSELEKTREM FISCHTISCHWAND</p>		
AUSSEMANTE KETTEN BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTÜCKE ÜBER STAND "V"		
<p>PRESSLUFTANSCHLUSS G1/2" ANNEHMEWINDE ZULEITUNG 01"</p> <p>DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573-1 G1/2ERKLASSE 1</p>		

<p>BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD</p>	PROJECT:	
	CODE:	004947_MA
	TYPE:	Sinfile Sided Edgebander
	BRAND:	HOMAG KAL 310/8/A20/S2
	DESIGNER:	
	DATE:	
FILE:		