

LE PAVEMENT SUR LEQUEL L'ON INSTALLERA LA MACHINE DEVRA AVOIR LES SUIVANTES CARACTERISTIQUES MINIMES:

- EPAISSEUR DU BETON ARME 300 mm. A L'INTERIEUR DU BETON N.2 GRILLES METALLIQUES COMPOSEES PAR DES BARRES CYLINDRIQUES D.10 mm DEVRONT ETRE PLONGEES POUR FORMER DES MAILLONS 250 X 250 mm. LA PREMIERE GRILLE DOIT SE TROUVER A 30 mm DE LA SURFACE , LA DEUXIEME A 270 mm DE LA SURFACE;
- LA RESISTANCE MIN. DU BETON ARME DOIT ETRE 25 N/mm^2;
- L'ERREUR MAX. ADMISSIBLE DE PLANARITE EST 25 mm/m (NON PAS ACCUMULABLE);
- LA PENTE MAX. ADMISSIBLE DU PAVEMENT EST 5 mm/m (0,4 %).

Requisiti della pavimentazione

Sezione del pavimento

A - Calcestruzzo.

B - Griglia.



Layouts and design modifications, reserved.

A	Bocca di aspirazione / *Dust extraction hood*	Φ 180
B	Bocca di aspirazione / *Dust extraction hood*	Φ 100
C	Connessione pneumatica / *Pneumatic inlet*	3/4"
D	Potenza elettrica assorbita / *Electric inlet*	31 kW– 56 A

DETTAGLIO A

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

PROJECT:	
CODE:	005764_MA
TYPE:	BEAM SAW MACHINE
BRAND:	SELCO WNT 610
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	