



Consumo aria compressa / Compressed air consumption:	1100 NL/min
Tensione di rete / Primary voltage / Frequency:	380 V / 50 Hz
Potenza installata / Installed Power / Amperage:	25 kW / 49 A
Velocità aria aspirazione / Dust extraction air speed:	30 m/sec
Consumo aria aspirazione / Dust extraction air consumption:	5700 m³/h
Pressione di rete aria compressa / Air pressure:	7-10 bar
DENOMINAZIONE / DENOMINATION	VALORE / VALUE

⚡	F	Preso alimentazione elettrica / Electric power supply	
⊕	E	Preso allacciamento rete aria compressa / Compressed air supply	6 1/2"
⊗	B1	Bocchetta aspirazione con filtro / Filtered air inlet	80 mm
⊗	C3	Bocchetta aspirazione secondaria / Secondary air inlet	0 mm
⊗	B	Bocchetta aspirazione secondaria da parzializzare con serranda a ghiglietta / Secondary suction nozzle by guillotine choke with damper	160 mm
⊗	A1	Bocchetta aspirazione secondaria / Secondary air inlet	80 mm
SYMBOL	REF.	DENOMINAZIONE / DENOMINATION	DIAP. I Ø I

12	SZ30
11	ADZ
10	RC20
9	RB40
8	AR30
7	RF10
6	IT90-S
5	SP10
4	RP10
3	PP10
2	RT30
1	ADZ
POS.	SIGLA

Disegnatore: **FerWood spa**

Titolo: **005062\_MA**

Descrizione: **Single Sided Edgebander  
BIESSE STREAM B1 7.0**

Data: \_\_\_\_\_ Sistema:

Foglio: **A3**

**FerWood®**  
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood spa - Via Langhe 4/A 1204<sup>o</sup> Pollenzo (CN) Italy  
Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442  
email: [info@ferwoodgroup.com](mailto:info@ferwoodgroup.com)

Tutti i diritti sono riservati da Copyright<sup>®</sup> vietata la riproduzione All rights reserved by Copyright<sup>®</sup> is forbidden to reproduce