


1. CONEXION ELECTRICA PRINCIPAL
2. ESPACIO NECESARIO MANTENI- MIENTO — DERECHA O IZQUIERDA
3. ESPACIO PARA CAMBIO DE HOJA DE SIERRA

CONEXION PNEUMATICA 1/2" LINEA DE ALIMENTACION 2"

X TOBERA DE ASPIRACION

BARRERA DE LUZ DE SEGURIDAD

CALIDAD DEL HORMIGON
B25 SOPORTA CARGA Y TRACCION
ESPESOR MIN. DEL HORMIGON 200 MM
LLAANURA DE SUELO: TOLERANCIA = +/- 10MM

RECUBRIMIENTO DE LAS OBRAS POR EL CLIENTE DE LAS PLACAS DE FIJACION CON RELLENO DE CEMENTO NO ENCOGIBLE DESPUES DEL MONTAJE

DEMOSTRACIONES Y DIMENSIONES DE EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE Y MAQUINAS DE FABRICACION AJENA SIN GARANTIA

TAMANO MAXIMO DEL TABLERO		4300 x 2200 mm	169.29 x 86.61"
TAMANO MINIMO DEL TABLERO		.... x .... mm	..... x .....*
SALIENTE DE SIERRA		95 mm	3.74"
LONGITUD DE CORTE		4300 mm	169.29"
POTENCIA ELECTRICA CONECTADA	EN 13.5kW	24.5 kW	
	EN 18.0kW	29.0 kW	
	EN 21.0kW	32.0 kW	
PRESION DE AIRE NECESARIA *			
CONSUMO TOTAL DE AIRE PARA 1bar/14.5psi			
CAPACIDAD DE ASPIRACION		5000 mue/h	
VELOCIDAD DE AIRE			
MESA ELEVADORA			
TAMANO MAXIMO DEL TABLERO		4300 x 2200 MM	169.29 x 86.61"
ALTURA DE PILA		580 MM	22.83"
CARGA DE ELEVACION *		7 T	--

FerWood®
Regeneration. For good.

PROJECT:	
CODE:	004827_MA
TYPE:	NUMERIC CONTROLLED BEAM PANEL SAW
BRAND:	HOLZMA
DESIGNER:	
DATE:	19.10.2017
FILE:	