



Consumo aria compressa / Compressed air consumption	3610 NL/min
Tensione di rete / Primary voltage / Frequency	380 V, 50 Hz
Potenza installata / Installed Power/ Amperage	80 Kwatt ; 160 A
Velocità aria aspirazione / Dust extraction air speed	30 m/sec
Consumo aria aspirazione / Dust extraction air consumption	33800 m³/h
Pressione di rete aria compressa / Air pressure	7-10 bar
DENOMINAZIONE / DENOMINATION	VALORE / VALUE

⚡ G	Preso alimentazione elettrica / Electric power supply	
⊕ F	Preso allacciamento rete aria compressa / Compressed air supply	G 1/2"
⊗ E	Bocchetta aspirazione con filtro / Filtered air inlet	120 mm
⊗ D	Bocchetta aspirazione secondaria / Secondary air inlet	80 mm
⊗ C	Bocchetta aspirazione secondaria / Secondary air inlet	100 mm
⊗ B	Bocchetta aspirazione secondaria / Secondary air inlet	160 mm
⊗ A	Bocchetta aspirazione Primaria / Primary air inlet	250 mm
SYMBOL RIF.	DENOMINAZIONE / DENOMINATION	DIAM. (Φ)

⊗ 13	PH10
⊗ 12	RC20
⊗ 11	RB10
⊗ 10	FB30
⊗ 9	AR80
⊗ 8	RF30
⊗ 7	RS10
⊗ 6	IT90-M
⊗ 5	SP30
⊗ 4	RP10
⊗ 3	DT10
⊗ 2	AS10
⊗ 1	ADZ
POS.	SIGLA / CODE

PROJECT:	
CODE:	005974_MA
TYPE:	Double Sided Edgebander
BRAND:	BIESSE STREAM SB2 10.5
DESIGNER:	
DATE:	
FILE:	