





LINEA COMPLETA	
Matricola / Serial number	CL00058/00

FEED			
Scambiatore di calore /Chiller			(R)
Pompa Vuoto / Vacuum pump			(V1)
Connessione Telefonica/ Phone connection			(T1)
Connessione Dati/ Ethernet connection			(D1)
Attacco alimentazione Elettrica / Power connection			(E1)
Attacco alimentazione aria compressa / Compressed air connection			(P1)
Luminosità minima richiesta / Mininum luminosity required	Lux		500
Consumo medio aria / Average air consumption	NL/min		300
Cosφ medio statistico / Medium statistic Cosφ	-		0,6
Pressione Nominale aria compressa / Nominal air pressure	Atm		6.5
Corrente Nominale / Nominal Current	A		130
Caratter. alimentaz. elettr. (trifase 3F +N) Power supply characteristics (trifase 3F +N)	V / Hz	400	50/60
Cedimento differenziale massimo ammissibile su paviment. Admissible floor differential vertical displacement	mm/m		0.02
Superficie di contatto del piedino / Foot contact surface	cm²		95
Carico massimo su singolo piedino Maximum load on a single pad	Kg		1500
Peso totale / Overall Weigth	Kg		-
Matricola macchina / Serial number machine			CL00058/02
DATI TECNICI / TECHINICAL SPECIFICATIONS			

STAZIONE DI CARICO			
Pompa Vuoto / Vacuum pump			(V2)
Attacco alimentazione Elettrica / Power connection			(E2)
Attacco alimentazione aria compressa / Compressed air connection			(P2)
Consumo medio aria / Average air consumption	NL/min		100
Cosφ medio statistico / Medium statistic Cosφ	-		0,6
Pressione Nominale aria compressa / Nominal air pressure	Atm		7
Corrente Nominale / Nominal Current	A		29.5
Caratter. alimentaz. elettr. (trifase 3F +N) Power supply characteristics (trifase 3F +N)	V / Hz	400	50/60
Matricola macchina / Serial number machine			CL00058/01

STAZIONE DI SCARICO			
Pompa Vuoto / Vacuum pump			(V3)
Attacco alimentazione Elettrica / Power connection			(E3)
Attacco alimentazione aria compressa / Compressed air connection			(P3)
Consumo medio aria / Average air consumption	NL/min		100
Cosφ medio statistico / Medium statistic Cosφ	-		0.6
Pressione Nominale aria compressa / Nominal air pressure	Atm		7
Corrente Nominale / Nominal Current	A		35
Caratter. alimentaz. elettr. (trifase 3F +N) Power supply characteristics (trifase 3F +N)	V / Hz	400	50/60
Matricola macchina / Serial number machine			CL00058/03

Aspirazione N°/ Exhaust System N°		(S1)
Collegam.: "A" Fisso "B" Mobile / Connection: "A" Fixed "B" Mobile		B
ø Bocca / ø Outlet	mm	300
Velocita' di flusso (truciolo secco)/ Flow Speed (dry chips)	m/sec	20
Velocita' di flusso (truciolo umido) / Flow Speed (wet chips)	m/sec	28
Valore depressione bocca / Depression value outlet	Pa	1500

Aspirazione N°/ Exhaust System N°		(S2)
Collegam.: "A" Fisso "B" Mobile / Connection: "A" Fixed "B" Mobile		A
ø Bocca / ø Outlet	mm	150
Velocita' di flusso (truciolo secco)/ Flow Speed (dry chips)	m/sec	20
Velocita' di flusso (truciolo umido) / Flow Speed (wet chips)	m/sec	28
Valore depressione bocca / Depression value outlet	Pa	1500

Aspirazione N°/ Exhaust System N°		(S3)
Collegam.: "A" Fisso "B" Mobile / Connection: "A" Fixed "B" Mobile		A
ø Bocca / ø Outlet	mm	150
Velocita' di flusso (truciolo secco)/ Flow Speed (dry chips)	m/sec	20
Velocita' di flusso (truciolo umido) / Flow Speed (wet chips)	m/sec	28
Valore depressione bocca / Depression value outlet	Pa	1500

ATTENZIONE! Il presente disegno è fornito di Legge la proprietà' di questo disegno con divieto di riprodurlo comunque salvo autorizzazione scritta. Il costruttore si riserva il diritto di variare le misure e quant'altro riportato, per esigenze tecniche.
WARNING we reserve the property of this drawing. It is forbidden to pass any part of it to third parties without owner's written approval. Some object or details on the drawing may not be included in the offer. The manufacturer may change in any time some specifications for technical reasons.

Scala / Scale :	Formato / Size :	Firma / Signature :
1:40	A3	T.Martini

FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD