FerWood®
Regeneration. For good.

PROJECT:	
CODE:	OMED03
TYPE:	LOADER
BRAND:	MAHROS
DESIGNER:	
DATE:	18.05.2018
FILE:	





RUNNER/D-C

DIMENSIONI ANTE

- Lunghezza	300 ÷ 3100 mm
- Larghezza	250 ÷ 1400 mm
- Spessore	50 ÷ 100 mm
- Spessore pannelli caricabili manualmente	5 ÷ 11 mm
- Peso massimo	50 Kg

DIMENSIONI CATASTA

- Altezza massima da terra	1850 mm
- Altezza massima utile (con pannello di servizio)	1600 mm
- Altezza rulliera a terra	250 mm

DIMENSIONE MACCHINA

- Campata utile	6000 mm
- Altezza totale di ingombro	5000 mm
- Altezza piano di lavoro	1070 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cadenza di lavoro	fino a 6 cicli (ante)/min
- Tensione (trifase con neutro)	400 V/50 Hz
- Potenza elettrica installata	20 Kw
- Consumo aria compressa (6 bar)	200 Nl/min

E' necessaria l'alimentazione con cavo elettrico neutro.
Protezioni perimetrali in rete metallica, con cancelli ad apertura manuale, dispositivo per il carico manuale delle ante e barriere a fotocellule . La fornitura si intende conforme alle normative di sicurezza vigenti.

FerWood® Regeneration. For good.

PROJECT:	
CODE:	OMED03
TYPE:	LOADER
BRAND:	MAHROS
DESIGNER:	
DATE:	18.05.2018
FILE:	