



- *FONDAMENTA: Assicurarsi che la portata del pavimento sia superiore al peso della macchina
- *FOUNDATIONS: Ensure that the load-bearing capacity of the floor is greater than the weight of the machine
- # Piedi d'appoggio - Supporting feet
- Collettore per aspirazione trucioli - Centralized suction tubing
- Allacciamento linea elettrica - Electricity connection
- Allacciamento aria compressa - Compressed air connection
- ⁽¹⁾ Varia in funzione dei gruppi opzionali montati
- ⁽¹⁾ Change considering the the installed operating units

DATI TECNICI MACCHINA STANDARD - TECHNICAL SPECIFICATIONS STANDARD MACHINE

Aspirazione Suction	Consumo aria compressa minima / Minimum compressed air consumption = 1000 NI / min
	Corrente nominale in Ampere minima - Minimum rated current (Ampere) = 55+87 A ⁽¹⁾
	Tensione nominale - Voltage = 400 V / 50-60Hz
	Massa - Mass = 10.000 Kg
	Depressione - Vacuum = 3000 Pascal
	Velocità aria - Air speed = 30 m/sec
	Diametro collettore per aspirazione trucioli (Opzionale) / consumo aria = 200mm / 3400m ³ /h Dust extraction collector diameter(Opzional) / air consumption = 200mm / 3400m ³ /h

Disegnatore: FerWood spa		<p>BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD</p> <p>FerWood spa - Via Langhe 4/A 1204[°] Pollenzo (CN) Italy Tel: +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442 email: info@ferwoodgroup.com</p>
Titolo: 005446_MA		
Descrizione: Drilling Machine MORBIDELLI FLEXA 912		
Data: Sistema:		
Foglio: A3		
Tutti i diritti sono riservati da Copyright [®] vietata la riproduzione All rights reserved by Copyright [®] is forbidden to reproduce		