



Etikettendrucker

T19 Winkelgitter 1750x820 hoch  
Diese Fläche ist mit Trittmatten ausgelegt und muss deshalb ebenerdig plan sein

T26 Absaugung  
Ø250 horizontal  
v = 28m/sec  
= 83 cbm/min  
ca. 3075 hoch  
T66 Unterdruck bezogen auf 20m/sec = 900 Pa

Maschinengesamthöhe = ca. 2910  
Absaugstutzenhöhe = ca. 3250  
Arbeitshöhe = ca. 1000

Wir bitten um eine schriftliche, rechtsverbindliche Einverständniserklärung zu der in dieser Zeichnung dargestellten Maschinenaufstellung !

T28 Die mit \*\*\* gekennzeichneten Schutzgitter gehören nicht zur Standardausrüstung der Maschine, werden aber für eine CE-gerechte Absicherung der Maschine benötigt. Insofern an dieser Stelle keine CE-gerechte Absicherung z.B. durch eine Heilenwand gewährleistet ist. ACHTUNG !! ohne Rundum-Sicherheitsabschrankung darf die Maschine nicht betrieben werden !

T31 Maschinenanschraubpunkt. Fundamentbelastung max. ca. 30kN

T32 Maschinennullpunkt= Schnittpunkt: Linke Trägersäulenkante und Trägerhinterkante

Maßstab:  
1:20



PROJECT:	003952
CODE:	003952
TYPE:	WORKING CENTER FOR BORING - ROUTING
BRAND:	IMA
DESIGNER:	
DATE:	27.11.2018
FILE:	