

TECHNISCHE DATEN		M. 01	M. 02	M. 03
GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.	M3/H	XXXX	7330	XXXX
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN	14	960	10
DRUCKVERLUST CA.	PA	XXXX	2500	XXXX
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.	KW		58	
NEINSTROM CA.	A		104	
EMPFOHLENE VORSICHERUNG	A		125	

M.01	POWER TBR100/40/30	0-205-44-1954	HOMAG
M.02	PROFI KAR310/9/A3/L/WZ10	0-200-44-1955	HOMAG
M.03	ZHR541/R/155	0-305-07-8601	LIGMATECH

KOM. :

PROJEKT NR.: 0-600-44-1954

ARBEITSHÖHE 950MM

ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTIERDE ÜBER FLÄCHGEWEBERUNGSBAND. OHNE DIESE EMV- FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV - NORM EINGEHALTEN WERDEN. EMV- ERDUNGSWIDERSTAND <50 Ω. ROD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINER ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN ROD-SCHUTZSCHALTER

AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTÜCKEÜBER-STAND 0

PRESSLUFTANSCHLUSS ÜBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM) ZULEITUNG G1" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 6 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573- 1 GÜTEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTDELGHELT KLASSE 3

ZEICHNUNG WURDE KONTROLLIERT VON:

FIRMA	DATUM	NAME	FIRMA	DATUM	NAME	FIRMA	DATUM	NAME
HOMAG	26.03.15	Odermatt, A.	WEEKE	XX.XX.XX	XXXXXXXXXX	LIGMATECH	XX.XX.XX	XXXXXXXXXX
BARGSTEDT	XX.XX.XX	XXXXXXXXXX	HOLZMA	XX.XX.XX	XXXXXXXXXX	FRIZ	XX.XX.XX	XXXXXXXXXX

A 01015000000 24.07.15

Arb. XEND. NR.

DATUM

NAME

Arb. XEND. NR.

DATUM

NAME

Arb. XEND. NR.

DATUM

NAME

M

WERKSTOFF

GUSSMODELL

1:50

kg

dm³

HOMAG

ZEICHNUNGS-NR.

5-600-03-7970

A1

Homag Automation
BETONQUALITÄT <#> ZUG-/DRUCKBELASTBAR C25/30 XC1
MINDESTDICKE DES BODENS <#> = 250MM
EVENESS OF FLOOR / BODENEBENHEIT DIN 18202