



HPL400/56/22/L/X			
FORMATO PANNELLI MASSIMO	MM (INCH)	5640 X 2500	(222.05" X 98.43")
FORMATO MIN. DEL PANNELLO	MM (INCH)	1200 X 400	( 47.24" X 15.75")
LUNGHEZZA DI TAGLIO	MM (INCH)	5000	(220.47")
SPORGENZA DELLA LAMA	MM (INCH)	125	( 4.92")
<b>DATI TECNICI</b>			
POTENZA DI ASPIRAZIONE TOTALE	M 3/H (CFM)	5230	(9078)
VELOCITA' DELL'ARIA	M/SEK (FEET/SEK)	26	(85,28)
CONSUMO DI ARIA COMPRESSA	NL/MIN (CFM)	220	( 7,77)
PERDITA DI PRESSIONE	PA N/IN2 (INCH WG)	1200	( 4,82)
MOTORE LAMA PRINCIPALE	KW		18,0
FREQUENZA	HZ		50
POTENZA ELETTRICA TOTALE INSTALLATA TOTALE	KW		81,0
CORRENTE NOMINALE	A		56
SICUREZZA PREVENTIVA CONSIGLIATA	A		68
CARICO CA.	N/MP		1.5
CLASSE DI DUREZZA DEL CEMENTO C25/30 Xc1 CARICO DI TRAZIONE/PRESSIONE			
SPESSORE MIN. DEL CEMENTO 200 MM			
LIVELLATURA DEL PAVIMENTO: TOLLERANZA = +/- 10MM			
A MONTAGGIO AVVENUTO, IL CLIENTE DEVE PROVVEDERE A FAR ANNEGARE, MEDIANTE FUSIONE, LE PIASTRE DI FISSAGGIO CON MASSA FUSA ESENTE DA RITIRO			
SENZA LE GRIGLIE DI PROTEZIONE RAFFIGURATE IN QUESTO DISEGNO E CONSGNATE DA HOLZMA, IL DISPOSITIVO DI PRODUZIONE NON È CONFORME ALLE NORME CE E NON DEVE ESSERE UTILIZZATO.			
COME DELIMITAZIONI DI ACCESSO DEL CLIENTE SONO SOLO AMMESSE DELLE PARETI IMMOBILI ANCORATE IN MODO FISSO CON IL PAVIMENTO E IL SOFFITTO DEL CAPANNONE.			
RAPPRESENTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE MACCHINE DI TERZI DEL CLIENTE SENZA GARANZIA			
⊕	COLLEG. MESSA A TERRA CAPANNONE O FONDAMENTA CON CAVO DI MESSA A TERRA PIATTO. SENZA QUESTA MESSA A TERRA EMV NON È POSSIBILE RISPETTARE LE NORME EMV. EMV- RESISTENZA DI MESSA A TERRA <50. INTERRUPTORE DIE SICUREZZA CONSENTITO SOLO IN ABBINAMENTO CON INTERRUPTORE DIE SICUREZZA UNIVERSALE/SELETTIVO RCD		
▽	BORDO DI RIFERIMENTO		
⊙	COLLEGAMENTO ARIA COMPRESSA CON IL TUBO FLESSIBILE 1/2" (DIAMETRO INTERNO 12.7MM) CONDUTTORA 62" PRESSIONE NELLA CONDUTTORA MIN. 7 BAR ATM QUALITA' DELL' ARIA COMPRESSA SECONDO ISO 8573-1 CLASSIFICATION IMPURITA' SOLIDE CLASSE 3 CONTENUTO DI AQUA CLASSE 4 CONTENUTO DI OIL CLASSE 3		
⊕	PUNTO ZERO DELLA MACCHINA		
⊗	PUNTO DI RIFERIMENTO		

Disegnatore: FerWood spa  
 Titolo: 006356\_MA  
 Descrizione: Beam Saw Machine  
 HOLZMA HPL 400/46/22/L/X

Data: \_\_\_\_\_ Sistema:

Foglio: A3

**FerWood®**  
 BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD

FerWood spa - Via Langhe 4/A 1204 Pollenzo (CN) Italy  
 Tel. +39 0172 474073 - fax: +39 0172 471442  
 email: info@ferwoodgroup.com