
FerWood®
BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD



portata aria nominale / nominal air flow (m3/h):

3391 ogni boccheta / each hood Ø200 mm.
850 ogni boccheta / each hood Ø100 mm.
TOT.= 6791

velocità minima del flusso / minimum flow speed = 30 m/sec

pressione di alimentazione / working pressure range (BarG) = min 6,5 - max 7
fabbisogno di aria compressa / compressed air requirements = 410 Nl

Disegni riservati, modifiche apportabili senza preavviso.

A	Bocca di aspirazione / *Dust extraction hood*	Φ 200
B	Bocca di aspirazione / *Dust extraction hood*	Φ 100
C	Connessione pneumatica / *Pneumatic inlet*	3/4"
D	Potenza elettrica assorbita / *Electric inlet*	44 kW- 76 A

Cliente:

RIPRODUZIONE ED DIFFUSIONE VIETATA
REPRODUCTION AND DISCLOSURE OF THE DRAWING IS FORBIDDEN

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE / *REVISION DESCRIPTION*	DATA / DATE	FIRMA SIGN

	DISEGNATO / *DRAW BY*	CONTROLLATO / *CHECKED BY*	APPROVATO / *APROVED*	SCALA : *SCALE :*
DATA *DATE*	02/03/15	02/03/15	02/03/15	PESO : *WEIGHT :*
FIRMA *SIGN*	RAMBALDI	Ortolani G.	FONTANELLI	GREZZO DI : *RAW :*

MATERIALE : *MATERIAL :*
SOSTITUISCE : *REPLACE :*

TRATTAMENTO TERMICO: *HEAT TREATMENT :*
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE : *SURFACE TREATMENT:*
CICLO DI VERNICIATURA : *PAINTING CYCLE :*

DENOMINAZIONE : *DESCRIPTION :*
Lay-out WNTR 730 TP - 4500x2200

BIESSE WOOD DIVISION
A2

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA
POSITIONS WITHOUT TOLERANCE INFORMATION
- LAVORAZIONI MECCANICHE : *MECHANICAL WORKINGS :*
- SALDOCARPENTERIE : *WELDMENT:*
- GETTI : *MELT CASTING :*

REVISIONE *REVISION* 0

CODICE *ARTICLE AND DRAWING*