



Die Produktionseinrichtung ist ohne die in diesem Plan eingezeichneten und von HOMAG gelieferten Sicherheitsabschrankungen nicht CE-Konform und darf nicht betrieben werden. Als bauseitige Zugangsverhinderung sind nur fest mit dem Hallenboden und der Hallendecke verankerte unbewegliche Wände zulässig.

* MASS FUER FUNDAMENTPLAN SIEHE PLAN 5-340-95-3010

HOMAG non si assume alcuna responsabilità circa la corrispondenza della composizione attuale della macchina rispetto alla descrizione della conferma del layout

ABSaugstutzen
Ø250
DETAIL X
DIE AUFLAGEFLÄCHE UNTERHALB DER TRITTSCHUTZMATTE MUSS GLATT SEIN.

AENDERUNGEN VORBEHALTEN

			M	WERKSTOFF ---	FerWood BRILLIANT SOLUTIONS FOR WOOD
				ROHMASS	
			1:50	MAT.-NR.	BENENNUNG Codice: 008169_La OPTIMAT BMG 411/45/15/AP
AB. AEND. NR.	DATUM	NAME			
BEARB.	13.09.2011	Stoll, Ing			ZEICHNUNGS-NR. 5-340-95-3400
GEAEN.					
KTRL.	13.09.2011	Hei./Stm.			
Copyright reserved			CATIA A3	GEWICHT (kg)	BL.
					BL.-2.